

Caractéristiques

Type	AMPOULE LED
Dimensions Produit (mm)	Start On <0.5s
Flux Utile (Lm)	Ø60
Flux Réglable	806
Puissance (W)	Non
Puissance Réglable	8
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	Non
UGR	2700K
LOR (%)	Diffusant
ULOR (%)	220
DLOR (%)	Blanc
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	2700K
Type d'optique	Diffusant
Angle de diffusion (°)	220
Coloris/Finition	Blanc
RAL	Blanc
Produit Orientable	Non
Matériaux Produit	Métal / Plastic / Plastic
Matériaux Diffuseur	Plastic
Composants LED	
IP indice de protection eau et poussière	20
IK indice de protection contre les chocs	
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	
Classe Electrique	
Tension Entrée (V)	AC230
Facteur de Puissance (PF)	>0.47
Température de Fonctionnement (°C)	-20+40
Température de Stockage (°C)	-20+60
Taux d'humidité	10-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	




Accessoires


Accessoires & Drivers Inclus	-
Accessoires & Drivers en option	-

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation	Standard
Base E27	
Nombre de produits par disjoncteur	
Dimensions Produit (mm)	ØA60xB112
Dimensions percement (mm)	
Poids Net (Gr)	180
Produit recouvrable	Non
Environnement(s) d'installation	Intérieur



Photométrie



Ellipse de MacAdam (SMDC) <6
Luminance à 65° (cd/m²)
Qualité visuelle UGR Transversal*
Qualité visuelle UGR Longitudinal*
* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20
Code Flux CIE

Normes

Durée de vie	L70B50 15000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique	
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	CE, RoHS

. ENEC	Non
. Eligibilité CEE*	

* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	
Puissance Totale en charge (W)	8 (+/-10%)
Variation	On-Off
Certifié Oflicker (anti-scintillement)	Non
Classe Electrique	
Tension Entrée (V)	AC230
Courant Entrée (A)	<0.05
Fréquence (Hz)	50
Tension Sortie (V)	
Courant de Sortie (mA)	
Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
Efficacité (%)	
Facteur de Puissance (PF)	>0.50
THD (Taux de distortion harmonique)	
Protection Surtension	

Texte CCTP

Ampoule Led Blanche 8.5W 806lm 2700K 220° Base E27 Vendue par 100u A-LAMP TOSHIBA Garantie 2 ans

Données logistiques

Code de commande	A00101315012B 843754	PCB Qté	100	Palette Qté
Gencode	4713233150126	PCB Poids Brut (Kg)	6	Palette Poids Brut (Kg)
Code série	843754	PCB Taille (cm)	62.5x31.5x25	Palette Taille (cm)

