

Caractéristiques

Type	AMPOULE LED
	Start On <0.5s
Dimensions Produit (mm)	Ø60
Flux Utile (Lm)	1055
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	11
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	96
UGR	
LOR (%)	
ULOR (%)	
DLOR (%)	
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	2700K
Type d'optique	Diffusant
Angle de diffusion (°)	220
Coloris/Finition	Blanc
RAL	
Produit Orientable	Non
Matériaux Produit	Métal / Plastic / Plastic
Matériaux Diffuseur	Plastic
Composants LED	
IP indice de protection eau et poussière	20
IK indice de protection contre les chocs	
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	
Classe Electrique	
Tension Entrée (V)	AC230
Facteur de Puissance (PF)	>0.47
Température de Fonctionnement (°C)	-20+40
Température de Stockage (°C)	-20+60
Taux d'humidité	10-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	




Accessoires


Accessoires & Drivers Inclus	-
Accessoires & Drivers en option	-

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation	Standard
Base E27	
Nombre de produits par disjoncteur	
Dimensions Produit (mm)	ØA60xB120
Dimensions percement (mm)	
Poids Net (Gr)	180
Produit recouvrable	Non
Environnement(s) d'installation	Intérieur



Photométrie



Ellipse de MacAdam (SMDC) <6
Luminance à 65° (cd/m²)
Qualité visuelle UGR Transversal*
Qualité visuelle UGR Longitudinal*
* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20
Code Flux CIE

Normes

Durée de vie	L70B50 15000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique	
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	

. ENEC	Non
. Eligibilité CEE*	<i>* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique</i>

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	
Puissance Totale en charge (W)	11 (+/-10%)
Variation	On-Off
Certifié Oflicker (anti-scintillement)	Non
Classe Electrique	
Tension Entrée (V)	AC230
Courant Entrée (A)	<0.15
Fréquence (Hz)	50
Tension Sortie (V)	
Courant de Sortie (mA)	
Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
Efficacité (%)	
Facteur de Puissance (PF)	>0.50
THD (Taux de distortion harmonique)	
Protection Surtension	

Texte CCTP

Ampoule Led Blanche 11W 1055lm 2700K 220° Base E27 Vendue par 100u A-LAMP TOSHIBA Garantie 2 ans

Données logistiques

Code de commande	A00101315014B
Gencode	4713233150140
Code série	

PCB Qté	100
PCB Poids Brut (Kg)	6
PCB Taille (cm)	60x60x123

Palette Qté	
Palette Poids Brut (Kg)	
Palette Taille (cm)	

