

Caractéristiques

Type	AMPOULE LED
Dimensions Produit (mm)	Start On <0.5s Ø69
Flux Utile (Lm)	1521
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	15
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	101
UGR	
LOR (%)	
ULOR (%)	
DLOR (%)	
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	2700K
Type d'optique	Diffusant
Angle de diffusion (°)	220
Coloris/Finition	Blanc
RAL	
Produit Orientable	Non
Matériaux Produit	Métal / Plastic / Plastic
Matériaux Diffuseur	Plastic
Composants LED	
IP indice de protection eau et poussière	20
IK indice de protection contre les chocs	
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	
Classe Electrique	
Tension Entrée (V)	AC220-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.47
Température de Fonctionnement (°C)	-20+40
Température de Stockage (°C)	-20+60
Taux d'humidité	10-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	




Accessoires

Accessoires & Drivers Inclus	-
Accessoires & Drivers en option	-


Dimensions - Installation

Type(s) d'installation	Standard
Base E27	
Nombre de produits par disjoncteur	

Dimensions Produit (mm)	ØA69xB129
Dimensions percement (mm)	
Poids Net (Gr)	180
Produit recouvrable	Non
Environnement(s) d'installation	Intérieur



Photométrie



Ellipse de MacAdam (SMDC) <6
 Luminance à 65° (cd/m²)
 Qualité visuelle UGR Transversal*
 Qualité visuelle UGR Longitudinal*
 * en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20
 Code Flux CIE

Normes

Durée de vie	L70B50 15000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique	
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	CE, RoHS

. ENEC	Non
. Eligibilité CEE*	

* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	
Puissance Totale en charge (W)	15 (+/-10%)
Variation	On-Off
Certifié Oflicker (anti-scintillement)	Non
Classe Electrique	
Tension Entrée (V)	AC220-240
Courant Entrée (A)	<0.14
Fréquence (Hz)	50
Tension Sortie (V)	
Courant de Sortie (mA)	
Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
Efficacité (%)	
Facteur de Puissance (PF)	>0.50
THD (Taux de distortion harmonique)	
Protection Surtension	

Texte CCTP

Ampoule Led Blanche 15W 152lm 2700K 220° Base E27 Vendue par 100u A-LAMP TOSHIBA Garantie 2 ans

Données logistiques

Code de commande	A00101315131A 843753	PCB Qté	100	Palette Qté
Gencode	4713233151314	PCB Poids Brut (Kg)	8	Palette Poids Brut (Kg)
Code série	843753	PCB Taille (cm)	72.5x36.5x28.5	Palette Taille (cm)

