

Caractéristiques

Type	AMPOULE LED
	Start On <0.5s
Dimensions Produit (mm)	Ø50
Flux Utile (Lm)	450
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	6
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	75
UGR	
LOR (%)	
ULOR (%)	
DLOR (%)	
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	3000K
Type d'optique	Diffusant
Angle de diffusion (°)	120
Coloris/Finition	Blanc
RAL	
Produit Orientable	Non
Matériaux Produit	Métal / Plastic / Plastic
Matériaux Diffuseur	Plastic
Composants LED	
IP indice de protection eau et poussière	20
IK indice de protection contre les chocs	
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	
Classe Electrique	
Tension Entrée (V)	AC230
Facteur de Puissance (PF)	
Température de Fonctionnement (°C)	-20+40
Température de Stockage (°C)	-20+60
Taux d'humidité	10-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	




Accessoires


Accessoires & Drivers Inclus	-
Accessoires & Drivers en option	-

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation	Standard
Base GU10	
Nombre de produits par disjoncteur	
Dimensions Produit (mm)	Ø50x56
Dimensions percement (mm)	
Poids Net (Gr)	400
Produit recouvrable	Non
Environnement(s) d'installation	Intérieur



Photométrie



Ellipse de MacAdam (SMDC) <6
 Luminance à 65° (cd/m²)
 Qualité visuelle UGR Transversal*
 Qualité visuelle UGR Longitudinal*
 * en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20
 Code Flux CIE

Normes

Durée de vie	L70B50 15000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique	
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	CE, RoHS

. ENEC	Non
. Éligibilité CEE*	

* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	
Puissance Totale en charge (W)	6 (+/-10%)
Variation	On-Off
Certifié Oflicker (anti-scintillement)	Non
Classe Electrique	
Tension Entrée (V)	AC230
Courant Entrée (A)	<0.05
Fréquence (Hz)	50
Tension Sortie (V)	
Courant de Sortie (mA)	
Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
Efficacité (%)	
Facteur de Puissance (PF)	
THD (Taux de distortion harmonique)	
Protection Surtension	

Texte CCTP

Ampoule Led Blanche 5.5W 450lm 3000K 120° Base GU10 Vendue par 50u PAR16 TOSHIBA Garantie 2 ans

Données logistiques

Code de commande A00601315134A
Gencode 4713233151345
Code série

PCB Qté 200
PCB Poids Brut (Kg) 4
PCB Taille (cm) 53.5x 27.5x 26.5

Palette Qté
Palette Poids Brut (Kg)
Palette Taille (cm)

