

Caractéristiques

Type	BORNE LED
Dimensions Produit (mm)	975
Flux Utile (Lm)	1830
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	14
Puissance Réglable	Non
	Réglable à 30%, 50%, 75% ou 100%.
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	131
UGR	
LOR (%)	100
ULOR (%)	10
DLOR (%)	90
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	3000/4000/5000K
Type d'optique	
Angle de diffusion (°)	360
Coloris/Finition	Noir
RAL	9017
Produit Orientable	Non
Matériaux Produit	Aluminium
Matériaux Diffuseur	Lentille optique polycarbonate
Composants LED	SMD
IP indice de protection eau et poussière	66
IK indice de protection contre les chocs	10
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	850
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC220-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.90
Température de Fonctionnement (°C)	-30+50
Température de Stockage (°C)	-30+60
Taux d'humidité	20-40%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	




Accessoires



Accessoires & Drivers Inclus	kit d'ancrage au sol 3 points
Accessoires & Drivers en option	

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation	Fixation au sol
Nombre de produits par disjoncteur	
Dimensions Produit (mm)	Ø203xØ133xH975
Dimensions percement (mm)	
Poids Net (Gr)	5600
Produit recouvrable	Non
Environnement(s) d'installation	Architectural, Extérieur, Habitat, Urbain



Photométrie



Ellipse de MacAdam (SMDC)	<4
Luminance à 65° (cd/m²)	
Qualité visuelle UGR Transversal*	
Qualité visuelle UGR Longitudinal*	
* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20	
Code Flux CIE	14 43 82 90 100

Normes

Durée de vie	L80B10 100 000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique	RG1
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	CE, EN 55015/2019/A1/2020, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-1:2020, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-2-1:2020, EN 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A1:2019, EN 61547:2009, EN 62493:2015, RoHS

. ENEC	Oui
. Eligibilité CEE*	* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	Intégré LIFUD LF-GOE040YE
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	
Puissance Totale en charge (W)	14 (+/-10%)
Variation	On-Off
Certifié Oflicker (anti-scintillement)	Non
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC220-240
Courant Entrée (A)	
Fréquence (Hz)	50/60
Tension Sortie (V)	DC36-54
Courant de Sortie (mA)	1200
Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
Efficacité (%)	
Facteur de Puissance (PF)	>0.90
THD (Taux de distortion harmonique)	
Protection Surtension	4kV line-line, 6kV line-earth

Texte CCTP

Borne extérieure à technologie LED pour illumination et balisage allée ou chemin. Installation avec kit d'ancrage au sol 3 points . Optique à lentille polycarbonate. Répartition du flux 360°. Flux lumineux sortant du luminaire 1830lm. Puissance raccordée 14W. Efficacité lumineuse 131lm/W. T° de couleur (CCT) réglable 3000/4000/5000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs. Corps en fonderie d'aluminium. Coloris noir à RAL 9017. Dimensions Ø203/133xH975mm. Poids 5,6Kgs. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -30+50°. Indices de protection IP66. Degré de résistance aux chocs IK10.Protection surtension 4KV.

Données logistiques

Code de commande	BR14NR1066IS10 846056
Gencode	3662208022436
Code série	846056

PCB Qté	1
PCB Poids Brut (Kg)	7,2
PCB Taille (cm)	112,5x26x26,5

Palette Qté	
Palette Poids Brut (Kg)	
Palette Taille (cm)	

