

DESCRIPTIF CCTP

Borne extérieure à technologie LED pour illumination et balisage allée ou chemin. Installation avec 3 points d'ancrage au sol. Optique à lentille polycarbonate recouverte d'un diffuseur en verre trempé incassable. Répartition asymétrique du flux. Flux lumineux sortant du luminaire 1961lm. Puissance raccordée 22.6W. Efficacité lumineuse 85lm/W. T° de couleur (CCT) blanc chaud 3000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L90B50 100 000Hrs. Corps en fonderie d'aluminium traité anti-UV et anti-corrosion niveau C4. Coloris noir à RAL 9005. Dimensions Ø165xH900mm. Poids 7Kg. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -30+50°. Indices de protection IP66. Degré de résistance aux chocs IK10. Protection surtension 1KV. Produit certifié ENEC.



Puissance
23W

Flux max
1961 lm


Efficacité
85 lm/W

T° Couleur
3000K

Angle
Double

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : IRC >80 | SDMC <4
- **Distribution du Flux** : % ULOR 0 | % DLOR 100 | Angle Double asymétrique | Code Flux 8 42 89 100 100
- **Technologie LED** : Composants SMD | Durée de vie L90B50 100 000h
- **Conception** : Optique Lentilles | Diffuseur Transparent
- **Sécurité & Normes** : CE, RoHS, ENEC




STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Aluminium | Diffuseur Polycarbonate
- **Finition** : Noir RAL 9005
- **Résistance globale** : IP66 | IK10 | Test fil incandescent 850°
- **Orientable** : Non

INSTALLATION

- **Installation** : Fixation au sol
- **Dimensions & Poids** : ØA165 x C900 mm | Poids 7000 Gr
- **Autres dimensions** :
- **Encastrement** : -
- **Température fonctionnement** : -30+50 °C
- **Recouvrable d'isolant** : Non



DRIVER

- **Modèle** : Driver Intégré Lifud LF-GOE040YEE | Dimensions 137 x 49,6 x 35,5 mm
- **Caractéristiques** : Classe Electrique I | IP67 | Variation On-Off
- **Performances** : 0 Flicker (Oui) | Efficacité 89% | Facteur de puissance > 0,95 | THD < 15%
- **Entrée** : Vac 220-240 | 50/60Hz | Courant d'entrée < 0,6A
- **Sortie** : Puissance max 40W | DC 30-54 | Courant de sortie 350-1200 mA | Calibrage 1200 mA
- **Protection & réseau** : Surtension L-N 6KV, L/N-GND 10KV | Courant d'appel 80A
- **Disjoncteurs (max)** : B10=23 | B13=29 | B16=36 | B20=45 | C10=38 | C13=49 | C16=60 | C20=75

ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus** : Kit de montage avec ancrage
- **Accessoires en option** :

Référence	Visuel	Description
BRCASQAT 846044		Casquette Aluminium pour Borne extérieure TELLUS1

LOGISTIQUE

- **Conditionnement** : Vendu à l'Unité
- **Colisage** : Dimensions 106,5 x 21,2 x 21 cm | Quantité(s) 1 pc(s) | Poids Brut 7,2 kg
- **Palettisation** : Quantités 21 pcs
- **Code EAN** 3662208022474
- **Code Douanier** 9405423990

VISUELS

