

GOOM



Downlights LED fonctionnels, conçus pour répondre aux besoins d'éclairage général dans les environnements tertiaires et commerciaux, tout en offrant un encombrement réduit et une grande facilité d'installation. Leur conception soignée en fait une solution fiable et efficace pour les projets où performance, confort visuel et simplicité de mise en œuvre sont essentiels..

Confort visuel et diffusion homogène :

Le corps du luminaire est réalisé en polycarbonate recouvert d'aluminium et intègre un réflecteur profond, spécifiquement étudié pour limiter l'éblouissement et améliorer le confort visuel. Associé à un diffuseur en polycarbonate, il assure une diffusion lumineuse homogène et agréable, parfaitement adaptée à l'éclairage des espaces de travail et de circulation..



Design compact et intégration discrète :

Faible encombrement pour une intégration facile dans les plafonds, même lorsque l'espace disponible est limité.

Design sobre et fonctionnel pour tous types d'architectures intérieures, sans perturber l'esthétique des lieux.

Installation rapide et simplifiée :

Driver intégré et connecteur rapide, facilitant considérablement la mise en œuvre.

Cette conception permet une installation rapide, fiable et sécurisée, tout en réduisant le temps d'intervention sur chantier.

**Adaptés aux environnements humides :**

Indice de protection IP54 en frontal, particulièrement adaptés aux environnements exposés à l'humidité et aux projections d'eau, tels que les cuisines, sanitaires et locaux techniques.

Fonctionnement fiable et durable dans des conditions exigeantes.

Domaines d'application :

Polyvalente et performante, la gamme GOOM est conçue pour l'éclairage général de nombreux espaces :

- bureaux et espaces tertiaires,
- commerces et surfaces de vente,
- établissements CHR,
- établissements scolaires et éducatifs,
- hôtels et zones d'accueil.



8W

100 à 115lm/W

CLASSE

19
UGR54
IP750
GW80
IRC

CARACTÉRISTIQUES

- **Driver :** Intégré
- **Pilotage :** On-Off
- **PF :** >0.85
- **Temp d'utilisation :** -20/+45°

- **Composants LED :** SMD2835
- **Diffuseur :** Réflecteur Polycarbonate
- **Matériaux :** Polycarbonate, aluminium
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE





SCHÉMA TECHNIQUE



Options d'installation :

Encastré plafond

Dimensions percement :

Ø90-95mm

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	T° (K)	Angle (°)	Dimm
D08334554NBG 845490	Blanc RAL9016	A106xB87xC84	8	860	3000	45	On-Off
D08334554NNG 845507	Noir RAL9005	A106xB87xC84	9	860	3000	45	On-Off
D08434554NBG 845476	Blanc RAL9016	A106xB87xC84	8	920	4000	45	On-Off

*UGR<19 - Coloris Noir RAL9005 | UGR<22 - Coloris Blanc RAL9016


[Plus d'informations](#)



L I G H T & C O N T R O L



COMEBACK
Lighting solutions

Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON
FRANCE

www.comeback-lighting.com

Tél : +33 1 45 10 90 00

E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com