

Caractéristiques

Type	DOWNLIGHT LED
Dimensions Produit (mm)	Ø179
Flux Utile (Lm)	1080
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	12
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	90
UGR	<22
LOR (%)	100
ULOR (%)	0
DLOR (%)	100
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	4000K
Type d'optique	
Angle de diffusion (°)	80
Coloris/Finition	Aluminium
RAL	
Produit Orientable	Non
Matériaux Produit	Aluminium
Matériaux Diffuseur	Réflecteur Aluminium
Composants LED	COB
IP indice de protection eau et poussière	54
IK indice de protection contre les chocs	07
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	850
Classe Electrique	II
Tension Entrée (V)	AC120~240
Facteur de Puissance (PF)	>0.85
Température de Fonctionnement (°C)	-20+40
Température de Stockage (°C)	-20+60
Taux d'humidité	0-90%
Produit Gradable	Oui
	1-10V
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	



Accessoires

Accessoires & Drivers Inclus	Driver
Accessoires & Drivers en option	Voir rubrique Accessoires en Option

Texte CCTP

Downlight à technologie LED pour installation en encastrément dans un plafond. Découpe plafond Ø155mm. Luminaire équipé de ressorts pour un montage rapide sans outil. Répartition du flux 80°, low Glare UGR<22 (EN 12464-1). Flux lumineux sortant du luminaire 1080lm. Puissance raccordée 12W. Efficacité lumineuse 90lm/W. T°de couleur (CCT) blanc neutre 4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 @ 50 000Hrs. Corps en aluminium avec réflecteur aluminium. Dimensions Ø179XH76.4mm. Poids 800gr. Classe électrique II. T° de fonctionnement : -20+40°C. Indices de protection IP54. Degré de résistance aux chocs IK07.T° d'essai au fil incandescent 850°C. Driver déporté 1-10V.PF>0.90.

Données logistiques

Code de commande	DI240RH816B	PCB Qté	Palette Qté
Gencode	8806084869968	PCB Poids Brut (Kg)	Palette Poids Brut (Kg)
Code série		PCB Taille (cm)	Palette Taille (cm)

Accessoires

Référence	Visuel	Description
CM060613PDA		Module DALI pour Dalle & Downlight Gamme ARTWORK