

KUMA 2



Downlight LED économique, pratique et polyvalent pour l'éclairage général des parties communes et des grands espaces.

Design ultra fin :

Idéal pour une intégration discrète dans les plafonds avec un espace réduit.

Puissance réglable :

Trois niveaux disponibles ajustables pour s'adapter à vos besoins.

Sélecteur de température de couleur :

Permet de choisir entre plusieurs températures pour répondre aux exigences spécifiques des environnements

Protection IP44 en frontal :

Protège contre les projections d'eau, rendant ces luminaires adaptés aux espaces humides ou exposés.

Installation facilitée :

Équipés d'une boîte de jonction intégrée pour une pose rapide et sécurisée.

PUISSANCE RÉGLABLE 13-18-23W



CCT RÉGLABLE 3000-4000K




DESIGN SLIM 45MM



BOITE DE JONCTION FOURNIE





23W
13W

108 lm/W

CLASSE

44
IP

06
IK

850
GW

80
IRC



CARACTÉRISTIQUES

- Driver : intégré
- Pilotage : On-Off
- PF : >0.90
- Temp d'utilisation : -10/+40°

- Composants LED : SMD
- Diffuseur : PS opale
- Matériaux : Polycarbonate
- Durée de vie LED : L80B10 100 000Hrs

ANGLE





SCHÉMA TECHNIQUE



Options d'installation :
Encastré plafond

Dimensions percement :
Ø225mm

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	CCT (K)	Angle (°)	Dimm
D23R844NK2 846172	Blanc	AØ225 x C45	13-18-23	1110 > 2490	3000-4000	108	On-Off



[Plus d'informations](#)



Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON FRANCE

Tél : +33 1 45 10 90 00
E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com



www.comeback-lighting.com