



DESCRIPTIF CCTP

Downlight à technologie LED pour installation en encastrement dans un plafond. Découpe plafond Ø195-210mm. Luminaire équipé de ressorts pour un montage rapide sans outil. Répartition extensive du flux 108°. Flux lumineux sortant du luminaire jusqu'à 2490lm. Puissance raccordée 23W réglable 23/18/13W. Efficacité lumineuse 108lm/W. T° de couleur (CCT) réglable 3000/4000K via un bouton à l'arrière de l'appareil. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 @ 100 000Hrs. Corps en polycarbonate blanc avec diffuseur en polycarbonate. Dimensions Ø225XHXXmm. Poids 258gr. Classe électrique II. T° de fonctionnement : -10+40°C. Indices de protection IP44/IP20. Degré de résistance aux chocs IK06. T° d'essai au fil incandescent 850°C. Driver intégré On-Off.



Puissance
13-18-23W

Flux max
2490 lm

Efficacité
108 lm/W


T° Couleur
Réglable

Angle
108°

Puissance (W)	Déclinaison	Flux (Lm)	Réglages	mA
13	4000K	1170	Par switch	350
13	3000K	1110	Par switch	350
18	4000K	1620	Par switch	450
18	3000K	1540	Par switch	450
23	4000K	2490	Par switch	580
23	3000K	2370	Par switch	580

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : UGR <25 | IRC >80 | SDMC <3
- **Distribution du Flux** : % ULOR 0 | % DLOR 100 | Angle 108°
- **Technologie LED** : Composants SMD | Durée de vie L80B10 100 000h
- **Conception** : Optique Diffuseur | Diffuseur Opale
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG0 | CE, RoHS




STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Polycarbonate | Diffuseur PS
- **Finition** : Blanc
- **Résistance globale** : IP44/20 | IK06 | Test fil incandescent 850°
- **Orientable** : Non

INSTALLATION

- **Installation :** Encastré
- **Dimensions & Poids :** ØA225 x C45 mm | Poids 258 Gr
- **Autres dimensions :** A225xB225xC45 mm
- **Encastrement :** Ø195-210 mm
- **Température fonctionnement :** -10+40 °C
- **Recouvrable d'isolant :** Non



DRIVER

- **Modèle :** Driver Intégré Well way
- **Caractéristiques :** Classe Electrique II | IP20 | Variation On-Off
- **Performances :** 0 Flicker (Non) | Efficacité 82% | Facteur de puissance > 0,9 | THD < %
- **Entrée :** Vac 220-240 | 50/60Hz | Courant d'entrée < 0,2A
- **Sortie :** Puissance max W | DC 27-40 | Courant de sortie 580 mA | Calibrage 580 mA
- **Protection & réseau :** Surtension L/N 500V,L/N-E:1000V
- **Disjoncteurs (max) :**

ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus :** Driver On-Off, Junction Box (câble 30cm)

LOGISTIQUE

- **Conditionnement :** Vendu à l'Unité
- **Colisage :** Dimensions - x - x - cm | Quantité(s) - pc(s) | Poids Brut - kg
- **Palettisation :**
- **Code EAN** 3662208022887
- **Code Douanier** 9405423900

VISUELS

