

Caractéristiques

Type	DOWNLIGHT LED
Dimensions Produit (mm)	Ø228
Flux Utile (Lm)	2250
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	22
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	102
UGR	<19
LOR (%)	
ULOR (%)	
DLOR (%)	
Température de couleur CCT Réglable	Oui
Température de couleur CCT (° Kelvin)	3000/4000/5700K
Type d'optique	
Angle de diffusion (°)	60
Coloris/Finition	Blanc
RAL	9010
Produit Orientable	Non
Matériaux Produit	Alliage Aluminium
Matériaux Diffuseur	Réflecteur Aluminium chromé
Composants LED	SMD
IP indice de protection eau et poussière	54
IK indice de protection contre les chocs	03
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	750
Classe Electrique	II
Tension Entrée (V)	AC220-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.85
Température de Fonctionnement (°C)	-20+45
Température de Stockage (°C)	-20+65
Taux d'humidité	0-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	



Accessoires

Accessoires & Drivers Inclus	Driver Interne connecteur rapide
Accessoires & Drivers en option	

CBK

Texte CCTP

Downlight à technologie LED pour installation en encastrément dans un plafond. Découpe plafond Ø200-210mm. Luminaire équipé de ressorts pour un montage rapide sans outil. Répartition intensive du flux, low Glare UGR<19 (EN 12464-1). Flux lumineux sortant du luminaire 2250lm. Puissance raccordée 22W. Efficacité lumineuse 102lm/W. T°de couleur (CCT) Réglable via un bouton situé à l'arrière de l'appareil du blanc chaud 3000K, au blanc froid 5700K, en passant par le blanc neutre 4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 @ 100 000Hrs. Corps en alliage d'aluminium blanc RAL9010 avec réflecteur aluminium. Dimensions Ø228XH98mm. Poids 540gr. Classe électrique II. T° de fonctionnement : -20+45°C. Indices de protection IP54. Degré de résistance aux chocs IK06.T° d'essai au fil incandescent 650°C. Driver intégré avec connectique rapide On-Off.PF>0.90.

Données logistiques

Code de commande	D25R81954NC	PCB Qté	12	Palette Qté
Gencode	3662208002056	PCB Poids Brut (Kg)	12	Palette Poids Brut (Kg)
Code série		PCB Taille (cm)	52x52x44	Palette Taille (cm)