



DESCRIPTIF CCTP

Downlight à technologie LED pour installation en encastrement dans un plafond. Découpe plafond Ø172mm. Luminaire équipé de ressorts pour un montage rapide sans outil. Répartition du flux 90°. Flux lumineux sortant du luminaire 2880lm. Puissance raccordée 29W. Efficacité lumineuse 99lm/W. T° de couleur (CCT) 3000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 @ 100 000Hrs. Corps en aluminium blanc RAL9016 avec réflecteur aluminium AII070 et couvercle PC haute transmission. Dimensions Ø172XH92mm. Poids 0,790kg. Classe électrique II. T° de fonctionnement : -20+45°C. Indices de protection IP65. Degré de résistance aux chocs IK10. T° d'essai au fil incandescent 850°C. Certifié ENEC. Driver déporté On-Off IP65. PF>0.90.



Puissance
29W

Flux max
2880 lm


Efficacité
99 lm/W

T° Couleur
3000K

Angle
90°

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : UGR <25 | IRC >80 | SDMC <3
- **Distribution du Flux** : % ULOR 0 | % DLOR 100 | Angle 90°
- **Technologie LED** : Composants SMD2835 | Durée de vie L80B10 100 000h
- **Conception** : Optique Réflecteur martelé | Diffuseur Opale
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG0 | CE, RoHS, ENEC




STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Aluminium | Diffuseur Polycarbonate
- **Finition** : Blanc RAL 9016
- **Résistance globale** : IP65 | IK10 | Test fil incandescent 850°
- **Orientable** : Non

INSTALLATION

- **Installation** : Encastré
- **Dimensions & Poids** : ØA172 x C92 mm | Poids 790 Gr
- **Encastrement** : Ø150-165 mm
- **Recouvrable d'isolant** : Oui @Ta 25°C(driver déporté à installer hors de l'isolant)



DRIVER

- **Modèle** : Driver Déporté PSI-40W1000-NFI | Dimensions 121 x 43 x 29 mm
- **Caractéristiques** : Classe Electrique II | IP65 | Variation On-Off
- **Performances** : 0 Flicker (Oui) | Efficacité 88% | Facteur de puissance > 0,9 | THD < 20%
- **Entrée** : Vac 220-240 | 50/60Hz | Courant d'entrée < 0,2A
- **Sortie** : Puissance max 40W | DC 30-40 | Courant de sortie 580-1000 mA | Calibrage 750 mA
- **Protection & réseau** : Surtension L-N:1KV,LN-PE 2KV | Courant d'appel 30,2A
- **Disjoncteurs (max)** : B10=6 | B13=8 | B16=10 | B20=12 | C10=10| C13=13 | C16=16 | C20=20

ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus** : Driver IP65 avec connecteur étanche
- **Accessoires en option** :

Référence	Visuel	Description
DD2442D203UP 845896		Driver 24-42W ajustable 600-1050mA IP20 Dim 0-10V, Push DIM, Dali2 0flicker
DLCFORS6N 846912		Colerette Noire RAL9005 alu FORS Diam 172mm
CDFORS 846977		Connecteur IP65 / IP20 pour Driver Dali IP20 FORS

LOGISTIQUE

- **Conditionnement** : Vendu à l'Unité
- **Colisage** : Dimensions 44,5 x 30,5 x 41,5 cm | Quantité(s) 12 pc(s) | Poids Brut 12,65 kg
- **Palettisation** :
- **Code EAN** 3662208024706
- **Code Douanier** 9405423990

VISUELS

