



DESCRIPTIF CCTP

Downlight à technologie LED pour installation en encastrement dans un plafond. Découpe plafond Ø120-130mm. Luminaire équipé de ressorts pour un montage rapide sans outil. Répartition intensive du flux, low glare UGR<22 (EN 12464-1). Flux lumineux sortant du luminaire 1125lm. Puissance raccordée 12W. Efficacité lumineuse 94lm/W. T° de couleur (CCT) Réglable 3000/3500/4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 90. Durée de vie des LED L80B10 @ 100 000Hrs. Corps en alliage d'aluminium blanc RAL9016 avec réflecteur. Dimensions Ø115XH67mm. Poids 210gr. Classe électrique II. T° de fonctionnement : -20+45°C. Indices de protection IP54/20. Degré de résistance aux chocs IK03.T° d'essai au fil incandescent 750°C. Certifié ENEC. Driver déporté avec connectique rapide On-Off.PF>0.90.



Puissance
12W

Flux max
1125 lm

Efficacité
93 lm/W


T° Couleur
Réglable

Angle
60°

Puissance (W)	Déclinaison	Flux (Lm)	Réglages	mA
12	4000K	1125	Par switch	350
12	3500K	1070	Par switch	350
12	3000K	1020	Par switch	350

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : UGR <22 | IRC >90 | SDMC <3
- **Distribution du Flux** : % ULOR 0 | % DLOR 100 | Angle 60°
- **Technologie LED** : Composants SMD2835 | Durée de vie L80B10 100 000h
- **Conception** : Optique Réflecteur martelé | Diffuseur Opale
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG1 | CE, RoHS, ENEC




STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Aluminium et Polycarbonate | Diffuseur Polycarbonate
- **Finition** : Blanc RAL 9016
- **Résistance globale** : IP54/20 | IK03 | Test fil incandescent 750°
- **Orientable** : Non

INSTALLATION

- **Installation** : Encastré
- **Dimensions & Poids** : Ø115 x C67 mm | Poids 210 Gr
- **Encastrement** : Ø90-95 mm
- **Recouvrable d'isolant** : Non



DRIVER

- **Modèle** : Driver Déporté Vsi VSI-15W350NF2 | Dimensions 103x36x26 mm
- **Caractéristiques** : Classe Electrique II | IP20 | Variation On-Off
- **Performances** : 0 Flicker (Oui) | Efficacité 83% | Facteur de puissance > >0.90 | THD < 20%
- **Entrée** : Vac AC220-240 | 50/60Hz | Courant d'entrée < <0.08A
- **Sortie** : Puissance max 15WW | DC DC28-40 | Courant de sortie 180-350 mA | Calibrage 350 mA
- **Protection & réseau** : Surtension L-N 500V | Courant d'appel 15,4A
- **Disjoncteurs (max)** : B10=16 | B13=20 | B16=25 | B20=31 | C10=26 | C13=34 | C16=42 | C20=52

ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus** : Driver connecteur rapide avec repiquage
- **Accessoires en option** :

Référence	Visuel	Description
DD822D203UP 845895		Driver 8-22W ajustable 200-550mA IP20 Dim 0-10V, Push DIM,Dali2 0flicker

LOGISTIQUE

- **Conditionnement** : Vendu à l'Unité
- **Colisage** : Dimensions 44 x 42 x 30 cm | Quantité(s) 3 pc(s) | Poids Brut 9,3 kg
- **Palettisation** :
- **Code EAN** 3662208025727
- **Code Douanier** 9405423990

VISUELS

