



DESCRIPTIF CCTP

Downlight à technologie LED pour installation en encastrement dans un plafond. Découpe plafond Ø160-170mm. Luminaire équipé de ressorts pour un montage rapide sans outil. Répartition intensive du flux, low glare UGR<19 (EN 12464-1). Flux lumineux sortant du luminaire 2030lm. Puissance raccordée 16W. Efficacité lumineuse 127lm/W. T° de couleur (CCT) Réglable 3000/3500/4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 90. Durée de vie des LED L80B10 @ 100 000Hrs. Corps en alliage d'aluminium blanc RAL9016 avec réflecteur. Dimensions Ø190XH90mm. Poids 360gr. Classe électrique II. T° de fonctionnement : -20+45°C. Indices de protection IP54/20. Degré de résistance aux chocs IK03.T° d'essai au fil incandescent 750°C. Certifié ENEC. Driver déporté avec connectique rapide On-Off.PF>0.90.



Puissance
16W

Flux max
2030 lm

Efficacité
126 lm/W


T° Couleur
Réglable

Angle
60°

Puissance (W)	Déclinaison	Flux (Lm)	Réglages	mA
16	4000K	2030	Via switch	500
16	3500K	1990	Via switch	500
16	3000K	1985	Via switch	500

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : UGR <19 | IRC >90 | SDMC <3
- **Distribution du Flux** : % ULOR 0 | % DLOR 100 | Angle 60°
- **Technologie LED** : Composants SMD2835 | Durée de vie L80B10 100 000h
- **Conception** : Optique Réflecteur martelé | Diffuseur Opale
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG1 | CE, RoHS, ENEC




STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Aluminium et Polycarbonate | Diffuseur Polycarbonate
- **Finition** : Blanc RAL 9016
- **Résistance globale** : IP54/20 | IK03 | Test fil incandescent 750°
- **Orientable** : Non

INSTALLATION

- **Installation** : Encastré
- **Dimensions & Poids** : ØA190 x C90 mm | Poids 360 Gr
- **Encastrement** : Ø160-170 mm
- **Recouvrable d'isolant** : Non



DRIVER

- **Modèle** : Driver Déporté Vsi VSI-21W500-NF2 | Dimensions 103 x 38 x 26 mm
- **Caractéristiques** : Classe Electrique II | IP20 | Variation On-Off
- **Performances** : 0 Flicker (Oui) | Efficacité 84% | Facteur de puissance > >0,90 | THD < 20%@230V%
- **Entrée** : Vac AC200-240 | 50/60Hz | Courant d'entrée < <0,13A
- **Sortie** : Puissance max 21WW | DC DC30-40 | Courant de sortie 350-580 mA | Calibrage 500 mA
- **Protection & réseau** : Surtension L-N1KV | Courant d'appel 16,2A
- **Disjoncteurs (max)** : B10=10 | B13=13 | B16=15 | B20=19 | C10=16 | C13=21 | C16=26 | C20=32

ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus** : Driver connecteur rapide avec repiquage
- **Accessoires en option** :

Référence	Visuel	Description
DD822D203UP 845895		Driver 8-22W ajustable 200-550mA IP20 Dim 0-10V, Push DIM,Dali2 0flicker

LOGISTIQUE

- **Conditionnement** : Vendu à l'Unité
- **Colisage** : Dimensions 45 x 33 x 45 cm | Quantité(s) 12 pc(s) | Poids Brut 6,89 kg
- **Palettisation** :
- **Code EAN** 3662208025734
- **Code Douanier** 9405423990

VISUELS

