



DESCRIPTIF CCTP


Downlight à technologie LED pour installation en encastrement dans un plafond. Découpe plafond Ø200-210mm. Luminaire équipé de ressorts pour un montage rapide sans outil. Répartition intensive du flux, low glare UGR<19 (EN 12464-1). Flux lumineux sortant du luminaire 2660lm. Puissance raccordée 22W. Efficacité lumineuse 121lm/W. T° de couleur (CCT) Réglable 3000/3500/4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 90. Durée de vie des LED L80B10 @ 100 000Hrs. Corps en alliage d'aluminium blanc RAL9016 avec réflecteur. Dimensions Ø235XH100mm. Poids 520gr. Classe électrique II. T° de fonctionnement : -20+45°C. Indices de protection IP54/20. Degré de résistance aux chocs IK03.T° d'essai au fil incandescent 750°C. Certifié ENEC. Driver déporté avec connectique rapide On-Off.PF>0.90.

Puissance
22WFlux max
2660 lmEfficacité
120 lm/WT° Couleur
RéglableAngle
60°

Puissance (W)	Déclinaison	Flux (Lm)	Réglages	mA
22	4000K	2660	Via switch	620
22	3500K	2600	Via switch	620
22	3000K	2545	Via switch	620

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : UGR <19 | IRC >90 | SDMC <3
- **Distribution du Flux** : % ULOR 0 | % DLOR 100 | Angle 60°
- **Technologie LED** : Composants SMD2835 | Durée de vie L80B10 100 000h
- **Conception** : Optique Réflecteur martelé | Diffuseur Opale
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG1 | CE, RoHS, ENEC




STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Aluminium et Polycarbonate | Diffuseur Polycarbonate
- **Finition** : Blanc RAL 9016
- **Résistance globale** : IP54/20 | IK03 | Test fil incandescent 750°
- **Orientable** : Non

INSTALLATION

- **Installation** : Encastré
- **Dimensions & Poids** : ØA235 x C100 mm | Poids 520 Gr
- **Encastrement** : Ø200-210 mm
- **Recouvrable d'isolant** : Non



DRIVER

- **Modèle** : Driver Déporté VSI-26W620NF2 | Dimensions 121 x 47 x 26 mm
- **Caractéristiques** : Classe Electrique II | IP20 | Variation On-Off
- **Performances** : 0 Flicker (Oui) | Efficacité 88% | Facteur de puissance > 0,9 | THD < 20% @230V%
- **Entrée** : Vac 220-240 | 50/60Hz | Courant d'entrée < 0,2A
- **Sortie** : Puissance max 26W | DC 30-40 | Courant de sortie 580-1000 mA | Calibrage 620 mA
- **Protection & réseau** : Surtension P<25W; L-N:500V, L/N-PG:1KV | Courant d'appel 30,2A
- **Disjoncteurs (max)** : B10=6 | B13=8 | B16=10 | B20=12 | C10=10 | C13=13 | C16=16 | C20=20

ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus** : Driver connecteur rapide avec repiquage
- **Accessoires en option** :

Référence	Visuel	Description
DD822D203UP 845895		Driver 8-22W ajustable 200-550mA IP20 Dim 0-10V, Push DIM,Dali2 0flicker

LOGISTIQUE

- **Conditionnement** : Vendu à l'Unité
- **Colisage** : Dimensions 52 x 28 x 52 cm | Quantité(s) 12 pc(s) | Poids Brut 9,7 kg
- **Palettisation** : Quantités 96 pcs
- **Code EAN** 3662208025741
- **Code Douanier** 9405423990

VISUELS

