



DESCRIPTIF CCTP

Downlight à technologie LED pour installation en encastrement dans un plafond. Découpe plafond Ø160-170mm. Luminaire équipé de ressorts pour un montage rapide sans outil. Répartition du flux 90°, low Glare UGR<22 (EN 12464-1). Flux lumineux sortant du luminaire 2215lm (3500K). Puissance raccordée 17W. Efficacité lumineuse 130lm/W. T° de couleur (CCT) réglable via bouton à l'arrière 3000K, 3500, 4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 90. Durée de vie des LED L80B10 @ 100 000Hrs. Corps en alliage d'aluminium noir RAL9005 avec diffuseur en PMMA. Dimensions Ø190XH45mm. Poids 660gr. Classe électrique II. T° de fonctionnement : -20+45°C. Indices de protection IP54. Degré de résistance aux chocs IK06. T° d'essai au fil incandescent 850°C. Certifié ENEC. Driver Déporté On-Off avec connectique rapide.



Puissance
17W

Flux max
2215 lm

Efficacité
130 lm/W


T° Couleur
Réglable

Angle
90°

Puissance (W)	Déclinaison	Flux (Lm)	Réglages	mA
17	4000K	2120	Par switch	500
17	3500K	2215	Par switch	500
17	3000K	2070	Par switch	500

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : UGR <22 | IRC >90 | SDMC <3
- **Distribution du Flux** : % ULOR 0 | % DLOR 100 | Angle 90°
- **Technologie LED** : Composants SMD | Durée de vie L80B10 100 000h
- **Conception** : Optique Diffuseur | Diffuseur Prismatique
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG0 | CE, RoHS, ENEC




STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Aluminium | Diffuseur PMMA
- **Finition** : Noir RAL 9005
- **Résistance globale** : IP54 | IK06 | Test fil incandescent 850°
- **Orientable** : Non

INSTALLATION

- **Installation** : Encastré,
- **Dimensions & Poids** : ØA190 x C45 mm | Poids 660 Gr
- **Encastrement** : Ø160-170 mm
- **Recouvrable d'isolant** : Oui @Ta 25°C(driver déporté à installer hors de l'isolant)



DRIVER

- **Modèle** : Driver Déporté Vsi VSI-21W500–NF2 | Dimensions 103 x 38 x 26 mm
- **Caractéristiques** : Classe Electrique II | IP20 | Variation On–Off
- **Performances** : 0 Flicker (Oui) | Efficacité 84% | Facteur de puissance > >0,90 | THD < <20%@230V%
- **Entrée** : Vac AC200–240 | 50/60Hz | Courant d'entrée < <0,13A
- **Sortie** : Puissance max 21WW | DC DC30–40 | Courant de sortie 350–580 mA | Calibrage 500 mA
- **Protection & réseau** : Surtension L–N1kV | Courant d'appel 16,2A
- **Disjoncteurs (max)** : B10=10 | B13=13 | B16=15 | B20=19 | C10=16 | C13=21 | C16=26 | C20=32

ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus** : Driver connectique rapide, boîte de jonction
- **Accessoires en option** :

Référence	Visuel	Description
DD822D203UP 845895		Driver 8-22W ajustable 200-550mA IP20 Dim 0-10V, Push DIM,Dali2 0flicker

LOGISTIQUE

- **Conditionnement** : Vendu à l'Unité
- **Colisage** : Dimensions 46 x 40 x 44 cm | Quantité(s) 20 pc(s) | Poids Brut 16,6 kg
- **Palettisation** : Quantités 240 pcs
- **Code EAN** 3662208025680
- **Code Douanier** 9405423990

VISUELS

