



DESCRIPTIF CCTP

Downlight à technologie LED pour installation en encastrement dans un plafond. Découpe plafond Ø200-210mm. Luminaire équipé de ressorts pour un montage rapide sans outil. Répartition du flux 90°, low Glare UGR<22 (EN 12464-1). Flux lumineux sortant du luminaire 2960lm (3500K). Puissance raccordée 23W. Efficacité lumineuse 129lm/W. T° de couleur (CCT) réglable via bouton à l'arrière de l'appareil 3000K, 3500K et 4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 90. Durée de vie des LED L80B10 @ 100 000Hrs. Corps en alliage d'aluminium noir RAL9005 avec diffuseur en PMMA. Dimensions Ø228XH45mm. Poids 810gr. Classe électrique II. T° de fonctionnement : -20+45°C. Indices de protection IP54. Degré de résistance aux chocs IK06. T° d'essai au fil incandescent 850°C. Certifié ENEC. Driver Déporté On-Off avec connectique rapide.



Puissance
23W

Flux max
2960 lm

Efficacité
128 lm/W


T° Couleur
Réglable

Angle
90°

Puissance (W)	Déclinaison	Flux (Lm)	Réglages	mA
23	4000K	2900	Par switch	620
23	3500K	2960	Par switch	620
23	3000K	2690	Par switch	620

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : UGR <22 | IRC >90 | SDMC <3
- **Distribution du Flux** : % ULOR 0 | % DLOR 100 | Angle 90°
- **Technologie LED** : Composants SMD | Durée de vie L80B10 100 000h
- **Conception** : Optique Diffuseur | Diffuseur Prismatique
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG0 | CE, RoHS, ENEC




STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Aluminium | Diffuseur PMMA
- **Finition** : Noir RAL 9005
- **Résistance globale** : IP54 | IK06 | Test fil incandescent 850°
- **Orientable** : Non

INSTALLATION

- **Installation** : Encastré,
- **Dimensions & Poids** : ØA228 x C45 mm | Poids 810 Gr
- **Encastrément** : Ø200–210 mm
- **Recouvrable d'isolant** : Oui @Ta 25°C(driver déporté à installer hors de l'isolant)



DRIVER

- **Modèle** : Driver Déporté Vsi VSI-40W620–NF2 | Dimensions 121 x 47 x 26 mm
- **Caractéristiques** : Classe Electrique II | IP20 | Variation On–Off
- **Performances** : 0 Flicker (Oui) | Efficacité 88% | Facteur de puissance > 0,9 | THD < <20%@230V%
- **Entrée** : Vac AC200–240 | 50/60Hz | Courant d'entrée < 0,2A
- **Sortie** : Puissance max 25W | DC 200–240 | Courant de sortie 580–1000 mA | Calibrage 620 mA
- **Protection & réseau** : Surtension P<25W; L–N:500V, L/N–PG:1KV | Courant d'appel 30,2A
- **Disjoncteurs (max)** : B10= 6 | B13=8 | B16=10 | B20=12 | C10=10 | C13= 13 | C16=16 | C20=20

ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus** : Driver connectique rapide, boîte de jonction
- **Accessoires en option** :

Référence	Visuel	Description
DD2442D203UP 845896		Driver 24–42W ajustable 600–1050mA IP20 Dim 0–10V, Push DIM, Dali2 0flicker

LOGISTIQUE

- **Conditionnement** : Vendu à l'Unité
- **Colisage** : Dimensions 51,5 x 27 x 40,5 cm | Quantité(s) 10 pc(s) | Poids Brut 10,5 kg
- **Palettisation** : Quantités 200 pcs
- **Code EAN** 3662208025703
- **Code Douanier** 9405423990

VISUELS

