



DESCRIPTIF CCTP

Spot compact à technologie LED pour installation en encastrement dans un plafond. Découpe plafond Ø68-72mm. Luminaire équipé de ressorts pour un montage rapide sans outil. Répartition intensive du flux, low Glare UGR<19 (EN 12464-1). Flux lumineux sortant du luminaire 750lm. Puissance raccordée 7,5W. Efficacité lumineuse 102lm/W. T°de couleur (CCT) réglable 3000/3500/4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 90. Durée de vie des LED L80B10 @ 100 000Hrs. Corps en alliage d'aluminium noir RAL9005 avec réflecteur aluminium. Dimensions Ø80XH42mm. Poids 180gr. Classe électrique II. T° de fonctionnement : -20+45°C. Indices de protection IP65/40. Degré de résistance aux chocs IK06. T° d'essai au fil incandescent 750°C. Certifié ENEC. Driver déporté avec connectique rapide On-Off garantie sans scintillement. PF>0.90



Puissance
7,5W

Flux max
750 lm

Efficacité
100 lm/W


T° Couleur
Réglable

Angle
36°

Puissance (W)	Déclinaison	Flux (Lm)	Réglages	mA
7,5	4000K	750	Par Switch	180
7,5	3500K	725	Par Switch	180
7,5	3000K	700	Par Switch	180

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : UGR <19 | IRC >90 | SDMC <3
- **Distribution du Flux** : % ULOR 0 | % DLOR 100 | Angle 36°
- **Technologie LED** : Composants COB | Durée de vie L80B10 100 000h
- **Conception** : Optique Réflecteur | Diffuseur Transparent
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG0 | CE, RoHS, ENEC




STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Aluminium | Diffuseur Polycarbonate
- **Finition** : Noir RAL 9005
- **Résistance globale** : IP65/40 | IK06 | Test fil incandescent 750°
- **Orientable** : Non

INSTALLATION

- **Installation** : Encastré,
- **Dimensions & Poids** : ØA80 x C42 mm | Poids 180 Gr
- **Encastrement** : Ø68-72 mm
- **Recouvrable d'isolant** : Oui @Ta 25°C (driver déporté à installer hors de l'isolant)



DRIVER

- **Modèle** : Driver Déporté Vsi VSI-8W180-NF2 | Dimensions 93 x 37 x 26 mm
- **Caractéristiques** : Classe Electrique II | IP20 | Variation On-Off
- **Performances** : 0 Flicker (Oui) | Efficacité 86% | Facteur de puissance > >0.90 | THD < <18%
- **Entrée** : Vac AC220-240 | 50/60Hz | Courant d'entrée < <0.04A
- **Sortie** : Puissance max 8W | DC DC30-40 | Courant de sortie 180-350 mA | Calibrage 180 mA
- **Protection & réseau** : Surtension L-N:500V | Courant d'appel 17,8A
- **Disjoncteurs (max)** : B10=50 | B13=65 | B16=79 | B20=99 | C10=82 | C13=108 | C16=132 | C20=166

ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus** : Driver On-Off connecteur rapide
- **Accessoires en option** :

Référence	Visuel	Description
DD822D203UP 845895		Driver 8-22W ajustable 200-550mA IP20 Dim 0-10V, Push DIM,Dali2 0flicker

LOGISTIQUE

- **Conditionnement** : Vendu à l'Unité
- **Colisage** : Dimensions 55 x 16 x 55 cm | Quantité(s) 50 pc(s) | Poids Brut 12,6 kg
- **Palettisation** :
- **Code EAN** 3662208025307
- **Code Douanier** 9405423990

VISUELS

