

DESCRIPTIF CCTP

Luminaire à technologie LED Backlit avec recouvrement micro-prismatique anti-éblouissement et anti-jaunissement. Pour installation en encastrement dans unplafond de trame 600x600mm. Répartition intensive du flux, low Glare UGR<17 (EN 12464-1). Flux lumineux sortant du luminaire 1920>4320lm. Puissance raccordée 21>35W.Efficacité lumineuse 120lm/W. T°de couleur (CCT) réglable du blanc chaud 3000k, 3500K au blanc neutre 4000K, dale équipée de double type de composants LED 3000 et 4000K. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3SDCM. Rendu des couleurs (IRC) Ra 85. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs. Cadre en aluminium blanc RAL9016. Dimensions L595xI595xH26mm. Poids 1.76kgs. Classe électrique II. T° de fonctionnement : -25+40°C. Indices de protection IP44. Degré de résistance aux chocs IK06.T° d'essai au fil incandescent 850°C.Driver déporté garanti Oflicker anti-scintillement On-Off inclus. PF>0.95. Produit vendu par boites de 6 dalles avec pack individuel. Filin de sécurité et 4 accroches inclus. Produit certifié ENEC.



Puissance
16>36W

Flux max
4280 lm

Efficacité
118 lm/W


T° Couleur
Réglable

Angle
90°

Puissance (W)	Déclinaison	Flux (Lm)	Réglages	mA
16	3500K	1890	Switch driver -- -- -- --	400
16	4000K	1900	Switch driver -- -- -- --	400
16	3000K	1900	Switch driver -- -- -- --	400
21	3000K	2495	Switch driver -- ON -- --	500
21	3500K	2490	Switch driver -- ON -- --	500
21	4000K	2495	Switch driver -- ON -- --	500
25	4000K	2970	Switch driver -- -- -- ON	600
25	3000K	2970	Switch driver -- -- -- ON	600
25	3500K	2960	Switch driver -- -- -- ON	600
30	3500K	3550	Switch driver -- ON -- ON	700
30	4000K	3570	Switch driver -- ON -- ON	700
30	3000K	3570	Switch driver -- ON -- ON	700
34	3000K	4040	Switch driver ON -- ON ON	800
34	3500K	4020	Switch driver ON -- ON ON	800
34	4000K	4040	Switch driver ON -- ON ON	800
36	4000K	4280	Switch driver ON ON ON ON	900
36	3000K	4280	Switch driver ON ON ON ON	900
36	3500K	4260	Switch driver ON ON ON ON	900

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : UGR <17 (en 3500K) | IRC >85 (en 3500K) | SDMC <
- **Distribution du Flux** : % ULOR 0 | % DLOR 100 | Angle 90°
- **Technologie LED** : Composants SMD2835 | Durée de vie L80B10 100 000h
- **Conception** : Optique Backlight | Diffuseur Micro prismatique
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG0 | CE, RoHS, ENEC




STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Aluminium Anti-corrosion | Diffuseur PMMA + PS
- **Finition** : Blanc RAL 9016
- **Résistance globale** : IP44 | IK06 | Test fil incandescent 850°
- **Orientable** : Non

INSTALLATION

- **Installation** : Encastré, Sailli, Suspendu
- **Dimensions & Poids** : A595 x B595 x C26 mm | Poids 1760 Gr
- **Encastrement** : 580 x 580 mm
- **Recouvrable d'isolant** : Non



DRIVER

- **Modèle** : Driver Déporté Boke BK-PBL040E-A0900AS | Dimensions 123 x 46 x 30 mm
- **Caractéristiques** : Classe Electrique II | IP20 | Variation On-Off
- **Performances** : 0 Flicker (Oui) | Efficacité 90% | Facteur de puissance > 0,98 | THD < 7,5%
- **Entrée** : Vac 220-240 | 50/60Hz | Courant d'entrée < 0,22A
- **Sortie** : Puissance max 37,8W | DC 28-42 | Courant de sortie 400-900 mA | Calibrage 900 mA
- **Protection & réseau** : Surtension L-N:2KV | Courant d'appel 20A
- **Disjoncteurs (max)** : B10=17 | B13=22 | B16=26 | B20=33 | B25=41 | C10=28 | C13=36 | C16=44 | C20=55 | C25=69 | D10=42 | D13=55 | D16=68 | D20=85 | D25=106

ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus :** 4 points d'accroche, filin de sécurité, Driver On-Off 0flicker à repiquage
- **Accessoires en option :**

Référence	Visuel	Description
DF40DP05LF 845779		Driver 40W Dali2 Push 0 flicker IP20 LIFUD pour dalles
DF45DP05TD-10-900 846250-900		Pack de 10 drivers 45W Dali2 Push 0flicker IP20 900mA TRIDONIC pour dalle led
FAF6060OA 845328		Accessoire de fixation en sailli pour dalle Baklit 600x600
FAFSUSPAS 844073		Pack de 2 Filins de suspension en Y ajustables pour dalle led

LOGISTIQUE

- **Conditionnement :** Vendu par Pack de 6 pcs
- **Colisage :** Dimensions 63,5 x 25 x 65 cm | Quantité(s) 6 pc(s) | Poids Brut 14 kg
- **Palettisation :** Quantités 72 pcs
- **Code EAN** 3662208025253
- **Code Douanier** 9405423990

VISUELS

