

Caractéristiques

Type	ETANCHE LED
Dimensions Produit (mm)	1500
Flux Utile (Lm)	3500
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	32
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	109
UGR	
LOR (%)	100
ULOR (%)	0
DLOR (%)	100
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	4000K
Type d'optique	
Angle de diffusion (°)	110
Coloris/Finition	Blanc / Gris
RAL	
Produit Orientable	Non

Matériaux Produit	Polycarbonate / Clips de fermeture Inox
Matériaux Diffuseur	Polycarbonate

Composants LED	SMD
IP indice de protection eau et poussière	65
IK indice de protection contre les chocs	08
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>82
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	850
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC220-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.85
Température de Fonctionnement (°C)	-30+40
Température de Stockage (°C)	-30+60
Taux d'humidité	10-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off

Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	



Accessoires


Accessoires & Drivers Inclus	Connecteur pré-câblé, Kit de fixation, Support anti-vandale
Accessoires & Drivers en option	-

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation	Plafonnier; Plafonnier; Saillie; Suspendu; Saillie; Sus
Entraxe entre fixations flexibles	1190mm
Nombre de produits par disjoncteur	
Dimensions Produit (mm)	1500x90x78
Dimensions percement (mm)	
Poids Net (Gr)	2200
Produit recouvrable	Non
Environnement(s) d'installation	Espace Public, Extérieur, Habitat, Industrie, Intérieur



Photométrie



Ellipse de MacAdam (SMDC)	<3
Luminance à 65° (cd/m²)	
Qualité visuelle UGR Transversal*	
Qualité visuelle UGR Longitudinal*	
* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20	
Code Flux CIE	

Garantie - Normes

Durée de vie	L80B10 100 000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique	RG0
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	CE, EN 55015/2013/A1/2015, EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 62493:2015, RoHS

. ENEC	Non
. Eligibilité CEE*	* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	Intégré
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	
Puissance Totale en charge (W)	32 (+/-10%)
Variation	On-Off
Certifié Oflicker (anti-scintillement)	Non
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC220-240
Courant Entrée (A)	<0.17
Fréquence (Hz)	50/60
Tension Sortie (V)	DC64-73
Courant de Sortie (mA)	430
Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
Efficacité (%)	85
Facteur de Puissance (PF)	>0.90
THD (Taux de distortion harmonique)	
Protection Surtension	

Texte CCTP

Réglette étanche à technologie LED. Corps en polycarbonate, clips de fermeture en inox. Position du support de fixation flexible. Diffuseur opale à motif pour une meilleure répartition de la lumière. Flux lumineux sortant du luminaire 3500lm. Puissance raccordée 32W. Efficacité lumineuse 109lm/W. T° de couleur (CCT) blanc froid 4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 82. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs@25°. Dimensions L1500mm. Poids 2.2Kg. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -30+40°. Indices de protection IP65. Degré de résistance aux chocs IK08. Driver On-Off intégré.

Données logistiques

Code de commande	E3540SA2N5A	PCB Qté	Palette Qté
Gencode	8806087370560	PCB Poids Brut (Kg)	Palette Poids Brut (Kg)
Code série		PCB Taille (cm)	Palette Taille (cm)