

Caractéristiques

Type	ETANCHE LED
Dimensions Produit (mm)	1200
Flux Utile (Lm)	4000
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	36
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	111
UGR	
LOR (%)	100
ULOR (%)	0
DLOR (%)	100
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	4000K
Type d'optique	
Angle de diffusion (°)	110
Coloris/Finition	Blanc / Gris
RAL	
Produit Orientable	Non
Matériaux Produit	Polycarbonate / Clips de fermeture Inox
Matériaux Diffuseur	Polycarbonate
Composants LED	SMD
IP indice de protection eau et poussière	65
IK indice de protection contre les chocs	08
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>82
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	850
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC220-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.85
Température de Fonctionnement (°C)	-30+40
Température de Stockage (°C)	-30+60
Taux d'humidité	10-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	




Accessoires



Accessoires & Drivers Inclus	Driver Interne, Traversant Connecteur pré-câblé, Kit de fixation, Support anti-vandal
Accessoires & Drivers en option	-

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation	Plafonnier; Saillie; Suspendu
Entre fixations 890	
Nombre de produits par disjoncteur	
Dimensions Produit (mm)	1200x90x78
Dimensions percement (mm)	
Poids Net (Gr)	1800
Produit recouvrable	Non
Environnement(s) d'installation	Espace Public, Extérieur, Habitat, Industrie, Intérieur



Photométrie



Ellipse de MacAdam (SMD)
Luminance à 65° (cd/m²)
Qualité visuelle UGR Transversal*
Qualité visuelle UGR Longitudinal*
* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20
Code Flux CIE

Garantie - Normes

Durée de vie	L80B10 100 000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique	RG0
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	CE, EN 55015/2013/A1/2015, EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 62493:2015, RoHs

. ENEC	Non
. Eligibilité CEE*	* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	Intégré
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	
Puissance Totale en charge (W)	36 (+/-10%)
Variation	On-Off
Certifié Oflicker (anti-scintillement)	Non
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC220-240
Courant Entrée (A)	<0.20
Fréquence (Hz)	50/60
Tension Sortie (V)	DC58-68
Courant de Sortie (mA)	540
Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
Efficacité (%)	85
Facteur de Puissance (PF)	>0.90
THD (Taux de distortion harmonique)	
Protection Surtension	

Texte CCTP

Réglette étanche traversante à technologie LED. Corps en polycarbonate, clips de fermeture en inox. Position du support de fixation flexible. Diffuseur opale à motif pour une meilleure répartition de la lumière. Flux lumineux sortant du luminaire 4000lm. Puissance raccordée 36W. Efficacité lumineuse 111lm/W. T° de couleur (CCT) blanc froid 4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 82. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs@25°. Dimensions L1200mm. Poids 1.8Kg. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -30+40°. Indices de protection IP65. Degré de résistance aux chocs IK08. Driver On-Off intégré.

Données logistiques

Code de commande	E4040SA2N2B	PCB Qté	Palette Qté
Gencode	8806087777673	PCB Poids Brut (Kg)	Palette Poids Brut (Kg)
Code série		PCB Taille (cm)	Palette Taille (cm)