



DESCRIPTIF CCTP

Réglette étanche traversante à technologie LED. Corps en polycarbonate et clips en inox. Position du support de fixation flexible. Diffuseur opale à motif pour une meilleure répartition de la lumière. Flux lumineux sortant du luminaire 8090lm, réglable de 4815 à 8090lm. Puissance raccordée 47W, réglable de 28 à 47W. Efficacité lumineuse jusqu'à 168lm/W. T° de couleur (CCT) réglable 3000/3500/4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs@25°. Dimensions L1450mm. Poids 1.6Kgs. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -10+45°. Indices de protection IP66. Degré de résistance aux chocs IK10. Driver On-Off intégré.




Puissance 28-34-40-47W	Flux max 8495 lm	Efficacité 172 lm/W	T° Couleur Réglable	Angle 120°
---------------------------	---------------------	------------------------	------------------------	---------------

Puissance (W)	Déclinaison	Flux (Lm)	Réglages	mA
28	4000K	4910	Via switch driver (-- --)	200
28	3500K	4815	Via switch driver (-- --)	200
28	3000K	4720	Via switch driver (-- --)	200
34	4000K	6195	Via switch driver (-- ON)	250
34	3500K	5900	Via switch driver (-- ON)	250
34	3000K	5600	Via switch driver (-- ON)	250
40	4000K	7280	Via switch driver (ON --)	300
40	3500K	7000	Via switch driver (ON --)	300
40	3000K	6720	Via switch driver (ON --)	300
47	4000K	8495	Via switch driver (ON ON)	350
47	3500K	8090	Via switch driver (ON ON)	350
47	3000K	7685	Via switch driver (ON ON)	350

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : UGR <25 | IRC >80 | SDMC <3
- **Distribution du Flux** : % ULOR 8 | % DLOR 92 | Angle 120°
- **Technologie LED** : Composants SMD2835 | Durée de vie L80B10 100 000h
- **Conception** : Optique Vasque | Diffuseur Opale
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG0 | CE, RoHS, ENEC




STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Polycarbonate, Clips Inox | Diffuseur Polycarbonate
- **Finition** : Blanc
- **Résistance globale** : IP66 | IK10 | Test fil incandescent 850°
- **Orientable** : Non

INSTALLATION

- **Installation** : Sailli, Suspendu, (Entre entraxe de fixation 1060mm)
- **Dimensions & Poids** : A1450 x B80 x C71 mm | Poids Gr
- **Encastrement** : -
- **Recouvrable d'isolant** : Non



DRIVER

- **Modèle** : Driver Intégré Lifud LF-FMR060CS | Dimensions 210 x 30 x 22,6 mm
- **Caractéristiques** : Classe Electrique I | IP20 | Variation On-Off
- **Performances** : 0 Flicker (Oui) | Efficacité 92,5% | Facteur de puissance > 0,95 | THD < 20%
- **Entrée** : Vac 220-240 | 50/60Hz | Courant d'entrée < 0,4A
- **Sortie** : Puissance max 60W | DC 80-172 | Courant de sortie 200-350 mA | Calibrage 350 mA
- **Protection & réseau** : Surtension L-N: 1KV, L/N-PG: 2KV | Courant d'appel 45A
- **Disjoncteurs (max)** : B10=10 | B16=17 | C10=17 | C16=28

ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus** : Traversant Double Connecteur pré-câblé (Version sans détection), Kit de fixation, vis

LOGISTIQUE

- **Conditionnement** : Vendu à l'Unité
- **Colisage** : Dimensions
- **Palettisation** :
- **Code EAN** 3662208022917
- **Code Douanier** 9405423100

VISUELS

