

DESCRIPTIF CCTP

Réglette étanche traversant à technologie LED avec connectique rapide 3 bornes enfichables. Fixation des supports de montage possible sur toute la longueur du luminaire. Corps en polycarbonate thermo-moulé stabilisé aux UV et résistant au feu 850°. Diffuseur opale polycarbonate pour une meilleure répartition de la lumière. Flux lumineux sortant du luminaire 8130lm. Puissance raccordée 56W. Efficacité lumineuse 145lm/W. T° de couleur (CCT) blanc froid 4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 84. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs@25°. Dimensions L1500mm. Poids 1,380Kgs. Groupe RG0. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -30+50°. Indices de protection IP65. Degré de résistance aux chocs IK10. Driver On-Off intégré. Produit certifié ENEC.



Puissance
56W

Flux max
8130 lm


Efficacité
145 lm/W

T° Couleur
4000K

Angle
120°

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : UGR <25 | IRC >85 | SDMC <3
- **Distribution du Flux** : % ULOR 10 | % DLOR 90 | Angle 120°
- **Technologie LED** : Composants SMD2835 | Durée de vie L80B10 100 000h
- **Conception** : Optique Vasque | Diffuseur Opale
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG0 | CE, RoHS, ENEC




STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Polycarbonate | Diffuseur Polycarbonate
- **Finition** : Blanc
- **Résistance globale** : IP65 | IK10 | Test fil incandescent 850°
- **Orientable** : Non

INSTALLATION

- **Installation** : Plafonnier, Sailli
- **Dimensions & Poids** : A1510 x B63 x C75 mm | Poids 1380 Gr
- **Encastrément** : -
- **Température fonctionnement** : -30+50 °C
- **Recouvrable d'isolant** : Non



DRIVER

- **Modèle** : Driver Intégré Boke BK-BEN060-A0350AS | Dimensions 195 x 30 x 21 mm
- **Caractéristiques** : Classe Electrique I | IP20 | Variation On-Off
- **Performances** : 0 Flicker (Oui) | Efficacité 93% | Facteur de puissance > 0,97 | THD < 8%
- **Entrée** : Vac 200-240 | 50/60Hz | Courant d'entrée < 0,34A
- **Sortie** : Puissance max 60,2W | DC 100-200 | Courant de sortie 200-350 mA | Calibrage 350 mA
- **Protection & réseau** : Surtension LN : 2 kV, L-FG/N-FG : 2 Kv | Courant d'appel 23A
- **Disjoncteurs (max)** : B10=11 | B13=12 | B16=18 | B20=22 | B25=27 | C10=18 | C13=24 | C16=29 | C20=37 | C25=46 | D10=24 | D13=31 | D16=38 | D20=48 | D25=60

ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus** : Supports de montage saillie en acier inoxydable, Connectique rapide 3 bornes enfichables, film de protection

LOGISTIQUE

- **Conditionnement** : Vendu à l'Unité
- **Colisage** : Dimensions 155 x 23,5 x 26,1 cm | Quantité(s) 9 pc(s) | Poids Brut 15,8 kg
- **Palettisation** : Quantités 189 pcs
- **Code EAN** 3662208018613
- **Code Douanier** 9405423100

VISUELS

