



DESCRIPTIF CCTP

Luminaire tubulaire à technologie LED. Fixation par colliers renforcés en acier inoxydable 304. Vasque Ø70mm en polycarbonate transparente. Diffuseur à lamelles inclinées dorées. Répartition à répartition du flux low Glare . Flux lumineux sortant du luminaire 4110lm. Puissance raccordée 36W Efficacité lumineuse 114lm/W. T° de couleur (CCT) blanc chaud 3000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs@25°. Corps en polycarbonate . Coloris doré. Dimensions L1130xØ70mm. Poids 1,62Kgs. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -20+40°. Indices de protection IP65. Degré de résistance aux chocs IK10. Test de résistance au feu 850°. Driver intégré. Produit certifié ENEC.



Puissance
36W

Flux max
4110 lm


Efficacité
114 lm/W

T° Couleur
3000K

Angle
90/135°

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : UGR <19 | IRC >80 | SDMC <3
- **Distribution du Flux** : % ULOR 11 | % DLOR 89 | Angle 90/135°
- **Technologie LED** : Composants SMD | Durée de vie L80B10 104 000h
- **Conception** : Optique Lamelles | Diffuseur Transparent
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG0 | CE, RoHS, ENEC



STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Aluminium | Diffuseur Polycarbonate
- **Finition** : Doré / Transparent
- **Résistance globale** : IP65 | IK10 | Test fil incandescent 850°
- **Orientable** : Non

INSTALLATION

- **Installation** : Applique, Plafonnier, Sailli
- **Dimensions & Poids** : ØA70 x C1130 mm | Poids 1620 Gr
- **Autres dimensions** :
- **Encastrement** : -
- **Température fonctionnement** : -20+40 °C
- **Recouvrable d'isolant** : Non



DRIVER

- **Modèle** : Driver Intégré | Dimensions - mm
- **Caractéristiques** : Classe Electrique I | IP20 | Variation On-Off
- **Performances** : 0 Flicker (Oui) | Efficacité 87% | Facteur de puissance > 0,9 | THD < <20%
- **Entrée** : Vac 220-240 | 50/60Hz | Courant d'entrée < 0,4A
- **Sortie** : Puissance max 40W | DC 27-42 | Courant de sortie 1200 mA | Calibrage - mA
- **Protection & réseau** : Surtension -
- **Disjoncteurs (max)** : B10=20 | B16=26 | C10=33 | C16=53

ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus** : 2 Colliers et 2 Vis fixation
- **Accessoires en option** :

Référence	Visuel	Description
ERKSUSP2A 845360		Kit 2 X Câbles de Suspension 1M acier inoxydable 304 + Vis pour Tubulaire

LOGISTIQUE

- **Conditionnement** : Vendu à l'Unité
- **Colisage** : Dimensions
- **Palettisation** :
- **Code EAN** 3662208026205
- **Code Douanier** 9405423100

VISUELS

