


Caractéristiques


Type	LED
Dimensions Produit (mm)	1395
Flux Utile (Lm)	6138
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	48
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	128
UGR	<16
LOR (%)	100
ULOR (%)	11
DLOR (%)	89
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	4000K
Type d'optique	Low Glare
Angle de diffusion (°)	90
Coloris/Finition	Doré / Transparent
RAL	
Produit Orientable	



Matériaux Produit	Polycarbonate / Aluminium / Finitions Inox 304
Matériaux Diffuseur	Lamelles inclinées / Polycarbonate

Composants LED	SMD
IP indice de protection eau et poussière	65
IK indice de protection contre les chocs	10
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	850
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC220-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.90
Température de Fonctionnement (°C)	-20+40
Température de Stockage (°C)	-40+85
Taux d'humidité	10-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off

Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	




Accessoires


Accessoires & Drivers Inclus	2 Colliers et 2 Vis fixation acier inoxydable
Accessoires & Drivers en option	Voir rubrique Accessoires en option

Dimensions – Installation

Type(s) d'installation	Applique; Plafonnier; Saillie; Suspendu
Intallation 20 pièces en série maximum	
Nombre de produits par disjoncteur	
B10=11/B16=18/C10=19/C16=31	
Dimensions Produit (mm)	A1395xBØ70xCØ70
Dimensions percement (mm)	
Poids Net (Gr)	1880
Produit recouvrable	Non
Environnement(s) d'installation	Bureau, Café-Hotel-Restaurant, Commerce, Espace Public, Habitat, Intérieur



Photométrie



Ellipse de MacAdam (SMDC) <3
Luminance à 65° (cd/m²)
Qualité visuelle UGR Transversal*
Qualité visuelle UGR Longitudinal*
* en X=4H, Y=8H – Facteurs de réflexion 70/50/20
Code Flux CIE

Normes

Durée de vie	L80B10 100 000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique	RG0
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	CE, EN 55015:2019+, EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 62031, EN 62471, EN 62493, RoHS

. ENEC	Oui
. Eligibilité CEE*	* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	Intégré
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	
Puissance Totale en charge (W)	48 (+/-10%)
Variation	On-Off
Certifié Oflicker (anti-scintillement)	Oui
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC220-240
Courant Entrée (A)	<0.40
Fréquence (Hz)	50/60
Tension Sortie (V)	DC27-42
Courant de Sortie (mA)	1200
Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
Efficacité (%)	87
Facteur de Puissance (PF)	>0.95
THD (Taux de distortion harmonique)	
Protection Surtension	

Texte CCTP

Luminaire tubulaire à technologie LED. Fixation par colliers renforcés en acier inoxydable 304. Vasque Ø70mm en polycarbonate transparente. Diffuseur à lamelles inclinées dorées. Répartition à répartition du flux low Glare 90D . Flux lumineux sortant du luminaire 6138lm. Puissance raccordée 48W Efficacité lumineuse 128lm/W. T° de couleur (CCT) blanc neutre 4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs@25°. Corps en polycarbonate . Coloris doré. Dimensions L1395xØ70mm. Poids 1,88Kgs. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -20+40°. Indices de protection IP65. Degré de résistance aux chocs IK10. Test de résistance au feu 850°. Driver intégré.

Données logistiques

Code de commande	ER65K15N448NLID–90 847294	PCB Qté	Palette Qté
Gencode	3662208026113	PCB Poids Brut (Kg)	Palette Poids Brut (Kg)
Code série	847294	PCB Taille (cm)	Palette Taille (cm)

Accessoires

Référence	Visuel	Description
ERKCOLLIERAV 846216		Kit 2 X Colliers anti-vandale ARTIC3 & LINO
ERKSUSP2A 845360		Kit 2 X Câbles de Suspension IM acier inoxydable 304 + Vis pour Tubulaire