



DESCRIPTIF CCTP

Luminaire tubulaire à technologie LED. Fixation par colliers renforcés en acier inoxydable 316. Vasque Ø75mm en polycarbonate. Répartition extensive du flux 120°. Flux lumineux sortant du luminaire 3000>5090lm. Puissance raccordée 36W (réglable 20>36W). Efficacité lumineuse 150lm/W. T° de couleur (CCT) réglable 3000-4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs@25°. Corps en polycarbonate design frost blanc opale. Embouts inox 316. Dimensions L1200xØ75mm. Poids 1.7Kgs. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -20+40°. Indices de protection IP66. Degré de résistance aux chocs IK10. Test au fil incandescent 850°. Driver On-Off intégré. Produit certifié ENEC, EN 60598-2-22.



Puissance
20-36W

Flux max
5090 lm

Efficacité
141 lm/W


T° Couleur
Réglable

Angle
120°

Puissance (W)	Déclinaison	Flux (lm)	Réglages	mA
20	4000K	3000	Via boutons externes	200
20	3000K	2890	Via boutons externes	200
32	3000K	4870	Via boutons externes	350
36	4000K	5090	Via boutons externes	350

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : UGR <28 | IRC >80 | SDMC <4
- **Distribution du Flux** : % ULOR 12 | % DLOR 88 | Angle 120°
- **Technologie LED** : Composants SMD2835 | Durée de vie L80B10 100 000h
- **Conception** : Optique Vasque | Diffuseur Opale
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG0 | CE, RoHS, ENEC




STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Polycarbonate, Finition Inox 316 | Diffuseur Polycarbonate
- **Finition** : Blanc
- **Résistance globale** : IP66 | IK10 | Test fil incandescent 850°
- **Orientable** : Non

INSTALLATION

- **Installation** : Applique, Plafonnier, Sailli
- **Dimensions & Poids** : ØA75 x C1200 mm | Poids 1600 Gr
- **Autres dimensions** :
- **Encastrément** : -
- **Température fonctionnement** : -20+40 °C
- **Recouvrable d'isolant** : Oui



DRIVER

- **Modèle** : Driver Déporté Boke BK-BEN040-A0350AS | Dimensions 195 x 30 x 21 mm
- **Caractéristiques** : Classe Electrique I | IP20 | Variation On-Off
- **Performances** : 0 Flicker (Oui) | Efficacité 92% | Facteur de puissance > 0,97 | THD < 8%
- **Entrée** : Vac 200-240 | 50/60Hz | Courant d'entrée < 0,225A
- **Sortie** : Puissance max 39,9W | DC 54-114 | Courant de sortie 200-350 mA | Calibrage 350 mA
- **Protection & réseau** : Surtension L-N:2KV,L-FG/N-FG:2KV | Courant d'appel 18,1A
- **Disjoncteurs (max)** : B10=15 | B13=20 | B16=24 | B20=30 | B25=38 | C10=25 | C13=33 | C16=40 | C20=50 | C25=63 | D10=36 | D13=47 | D16=57 | D20=72 | D25=90

ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus** : 2 Colliers et 2 Vis fixation acier inoxydable, Kit installation en plafonnier, câble sortant 1M
- **Accessoires en option** :

Référence	Visuel	Description
ERKSUSP2A 845360		Kit 2 X Câbles de Suspension 1M acier inoxydable 304 + Vis pour Tubulaire

LOGISTIQUE

- **Conditionnement** : Vendu à l'Unité
- **Colisage** : Dimensions 135 x 18 x 25 cm | Quantité(s) 6 pc(s) | Poids Brut 13,5 kg
- **Palettisation** :
- **Code EAN** 3662208025147
- **Code Douanier** 9405423100

VISUELS

