



DESCRIPTIF CCTP

Luminaire tubulaire à technologie LED équipé d'un détecteur de mouvement et de luminosité paramétrable via télécommande en option. Fixation par colliers renforcés en acier inoxydable 316. Vasque Ø75mm en polycarbonate. Répartition extensive du flux 120°. Flux lumineux sortant du luminaire 5090lm. Puissance raccordée 36W . Efficacité lumineuse 150lm/W. T° de couleur (CCT) réglable 3000-4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs@25°. Corps en polycarbonate design frost blanc opale. Embouts inox 316. Dimensions L1200xØ75mm. Poids 1.7Kgs. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -20+40°. Indices de protection IP66. Degré de résistance aux chocs IK10. Test au fil incandescent 850°. Driver 0-10V intégré. Produit certifié ENEC, EN 60598-2-22.



Puissance
20-36W

Flux max
5090 lm

Efficacité
141 lm/W


T° Couleur
Réglable

Angle
120°

Puissance (W)	Déclinaison	Flux (Lm)	Réglages	mA
20	4000K	3000		200
20	3000K	2890		200
32	3000K	4870		350
36	4000K	5090		350

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : UGR <28 | IRC >80 | SDMC <4
- **Distribution du Flux** : % ULOR 12 | % DLOR 88 | Angle 120°
- **Technologie LED** : Composants SMD2835 | Durée de vie L80B10 100 000h
- **Conception** : Optique Vasque | Diffuseur Opale
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG0 | CE, RoHS, ENEC




STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Polycarbonate, Finition Inox 316 | Diffuseur Polycarbonate
- **Finition** : Blanc
- **Résistance globale** : IP66 | IK10 | Test fil incandescent 850°
- **Orientable** : Non

INSTALLATION

- **Installation** : Applique, Plafonnier, Sailli
- **Dimensions & Poids** : ØA75 x C1200 mm | Poids 1600 Gr
- **Autres dimensions** :
- **Encastrément** : -
- **Température fonctionnement** : -20+40 °C
- **Recouvrable d'isolant** : Oui





DRIVER

- **Modèle** : Driver Déporté Boke BK-PYN042-B0350AMV | Dimensions 158 x 30 x 21 mm
- **Caractéristiques** : Classe Electrique I | IP20 | Variation 0-10V
- **Performances** : 0 Flicker (Oui) | Efficacité 91,5% | Facteur de puissance > 0,96 | THD < 10%
- **Entrée** : Vac 200-240 | 50/60Hz | Courant d'entrée < 0,24A
- **Sortie** : Puissance max 42W | DC 54-140 | Courant de sortie 200-350 mA | Calibrage 350 mA
- **Protection & réseau** : Surtension L-N:2KV,L-FG/N-FG:2KV | Courant d'appel 16,5A
- **Disjoncteurs (max)** : B10=16 | B13=20 | B16=25 | B20=31 | B25=39 | C10=26 | C13=34 | C16=42 | C20=52 | C25=65 | D10=39 | D13=51 | D16=62 | D20=78 | D25=97

DÉTECTION

- **Type** : Détecteur Micro-ondes 5.8Ghz Interne UC18DC/RC – Détecteur fourni
- **Technologie** : Gradation 0-10V
- **Contrôle & Gestion** : Paramétrage Via télécommande en option
- **Zone de couverture** : Hauteur de pose max 6m | Rayon de détection max Ø12m à 3m | Angle 30-150
- **Préavis d'extinction** : Oui



Réglages possibles

Sensibilité détection : 10%.50%.100%
 Délai allumage 100% : 30s.1mn.5mn.10mn.30mn Seuil
 de luminosité : 2lux.10lux.50lux.Désactivé Durée
 préavis d'extinction : 0s.10s.1mn.10mn.30mn.+∞
 Niveau éclairage durant préavis : 10%.20%.30%

Réglages par défaut

Sensibilité détection : 100%
 Délai allumage 100% : 10mn
 Seuil de luminosité : Désactivé
 Durée préavis d'extinction : +∞
 Niveau éclairage durant préavis : 30%

ACCESSOIRES

• **Accessoires inclus :** 2 Colliers et 2 Vis fixation acier inoxydable, Kit installation en plafonnier, câble sortant 1M

• **Accessoires en option :**

Référence	Visuel	Description
ERKSUSP2A 845360		Kit 2 X Câbles de Suspension 1M acier inoxydable 304 + Vis pour Tubulaire
TELLINO 846996		Télécommande pour Tubulaire LINO à détection

LOGISTIQUE

- **Conditionnement :** Vendu à l'Unité
- **Colisage :** Dimensions 135 x 18 x 25 cm | Quantité(s) 6 pc(s) | Poids Brut 13,5 kg
- **Palettisation :**
- **Code EAN** 3662208025468
- **Code Douanier** 9405423100

VISUELS

