



DESRIPTIF CCTP

Luminaire tubulaire à technologie LED. Fixation par colliers renforcés en acier inoxydable 316. Vasque Ø75mm en polycarbonate. Répartition extensive du flux 120°. Flux lumineux sortant du luminaire 7200lm. Puissance raccordée 45W (réglable 28>45W). Efficacité lumineuse 150lm/W. T° de couleur (CCT) réglable 3000-4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs@25°. Corps en polycarbonate design frost blanc opale. Embouts inox 316. Dimensions L1500xØ75mm. Poids 2Kg. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -20+40°. Indices de protection IP66. Degré de résistance aux chocs IK10. Test au fil incandescent 850°. Driver On-Off intégré. Produit certifié ENEC, EN 60598-2-22.



Puissance
28-45W

Flux max
6830 lm

Efficacité
151 lm/W


T° Couleur
Réglable

Angle
120°

Puissance (W)	Déclinaison	Flux (lm)	Réglages	mA
28	4000K	4200	Via boutons externes	200
28	3000K	3990	Via boutons externes	200
45	4000K	6830	Via boutons externes	350
45	3000K	6490	Via boutons externes	350

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : UGR <28 | IRC >80 | SDMC <4
- **Distribution du Flux** : % ULOR 12 | % DLOR 88 | Angle 120°
- **Technologie LED** : Composants SMD2835 | Durée de vie L80B10 100 000h
- **Conception** : Optique Vasque | Diffuseur Opale
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG0 | CE, RoHS, ENEC




STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Polycarbonate, Finition Inox 316 | Diffuseur Polycarbonate
- **Finition** : Blanc
- **Résistance globale** : IP66 | IK10 | Test fil incandescent 850°
- **Orientable** : Non

INSTALLATION

- **Installation** : Applique, Plafonnier, Sailli
- **Dimensions & Poids** : ØA75 x C1500 mm | Poids 2000 Gr
- **Autres dimensions** :
- **Encastrement** : -
- **Température fonctionnement** : -20+40 °C
- **Recouvrable d'isolant** : Oui



DRIVER

- **Modèle** : Driver Déporté Boke BK-BEN060-A0350AS | Dimensions 195 x 30 x 21 mm
- **Caractéristiques** : Classe Electrique I | IP20 | Variation On-Off
- **Performances** : 0 Flicker (Oui) | Efficacité 93% | Facteur de puissance > 0,97 | THD < 8%
- **Entrée** : Vac 200-240 | 50/60Hz | Courant d'entrée < 0,34A
- **Sortie** : Puissance max 60,2W | DC 100-200 | Courant de sortie 200-350 mA | Calibrage 350 mA
- **Protection & réseau** : Surtension LN : 2 kV, L-FG/N-FG : 2 Kv | Courant d'appel 23A
- **Disjoncteurs (max)** : B10=11 | B13=12 | B16=18 | B20=22 | B25=27 | C10=18 | C13=24 | C16=29 | C20=37 | C25=46 | D10=24 | D13=31 | D16=38 | D20=48 | D25=60

ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus** : 2 Colliers et 2 Vis fixation acier inoxydable, Kit installation en plafonnier, câble sortant 1M
- **Accessoires en option** :

Référence	Visuel	Description
ERKSUSP2A 845360		Kit 2 X Câbles de Suspension 1M acier inoxydable 304 + Vis pour Tubulaire

LOGISTIQUE

- **Conditionnement** : Vendu à l'Unité
- **Colisage** : Dimensions 165 x 18 x 25 cm | Quantité(s) 6 pc(s) | Poids Brut 14,5 kg
- **Palettisation** :
- **Code EAN** 3662208025154
- **Code Douanier** 9405423100

VISUELS

