

Caractéristiques

Type	TUBULAIRE LED
Dimensions Produit (mm)	600
Flux Utile (Lm)	2050
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	21
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	98
UGR	
LOR (%)	
ULOR (%)	
DLOR (%)	
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	4000K
Type d'optique	
Angle de diffusion (°)	120
Coloris/Finition	Blanc / Transparent
RAL	
Produit Orientable	Non
Matériaux Produit	Polycarbonate Design 2 tubes / Collier Inox
Matériaux Diffuseur	Polycarbonate anti-corrosion
Composants LED	SMD
IP indice de protection eau et poussière	68
IK indice de protection contre les chocs	09
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	650
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC200-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.90
Température de Fonctionnement (°C)	-20+50
Température de Stockage (°C)	-40+85
Taux d'humidité	10-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	




Accessoires


Accessoires & Drivers Inclus	Driver Interne, Traversant connecteur pré-câblé, Colliers, Bouchon fermeture
Accessoires & Drivers en option	-

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation	Applique; Plafonnier; Saillie; Suspendu
Nombre de produits par disjoncteur	
Dimensions Produit (mm)	A610xB700-701xØ100
Dimensions percement (mm)	
Poids Net (Gr)	690
Produit recouvrable	Non
Environnement(s) d'installation	Café-Hotel-Restaurant, Espace Public, Extérieur, Habitat, Industrie, Intérieur, Urbain



Photométrie



Ellipse de MacAdam (SMDC) <4
 Luminance à 65° (cd/m²)
 Qualité visuelle UGR Transversal*
 Qualité visuelle UGR Longitudinal*
 * en $X=4H$, $Y=8H$ - Facteurs de réflexion 70/50/20
 Code Flux CIE

Normes

Durée de vie	L80B10 100 000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique	RG0
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	CE, EN 55015:2013+A1:2015, EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547-2023, EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015, EN 62471:2008, EN 62493:2015, RoHS

. ENEC	Non
. Eligibilité CEE*	* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	Intégré
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	
Puissance Totale en charge (W)	21 (+/-10%)
Variation	On-Off
Certifié Oflicker (anti-scintillement)	Oui
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC200-240
Courant Entrée (A)	<0.40
Fréquence (Hz)	50/60
Tension Sortie (V)	DC30-40
Courant de Sortie (mA)	1200
Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
Efficacité (%)	85
Facteur de Puissance (PF)	>0.95
THD (Taux de distortion harmonique)	
Protection Surtension	

Texte CCTP

Luminaire tubulaire à technologie LED. Fixation par colliers renforcés en acier inoxydable. Vasque Ø100mm en polycarbonate transparent. Répartition extensive du flux 120°. Flux lumineux sortant du luminaire 2050lm. Puissance raccordée 21W. Efficacité lumineuse 98lm/W. T° de couleur (CCT) blanc neutre 4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs@25°. Corps en polycarbonate design frost blanc transparent. Embouts inox316. Dimensions L610xØ100mm. Poids 690gr. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -20+50°. Indices de protection IP68. Degré de résistance aux chocs IK09. Test au fil incandescent 650°. Driver On-Off intégré.

Données logistiques

Code de commande	ER66T060420E 843694	PCB Qté	Palette Qté
Gencode	3662208000724	PCB Poids Brut (Kg)	Palette Poids Brut (Kg)
Code série	843694	PCB Taille (cm)	Palette Taille (cm)

