

Caractéristiques

Type	TUBULAIRE LED
	TRAVERSANT
Dimensions Produit (mm)	1200
Flux Utile (Lm)	4500
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	36
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	125
UGR	
LOR (%)	
ULOR (%)	
DLOR (%)	
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	4000K
Type d'optique	Frost
Angle de diffusion (°)	120
Coloris/Finition	Blanc opale / Inox
RAL	
Produit Orientable	Non
Matériaux Produit	Polycarbonate Design Frost / Collier Inox
Matériaux Diffuseur	Polycarbonate anti-corrosion et anti-UV
Composants LED	SMD
IP indice de protection eau et poussière	69K
IK indice de protection contre les chocs	10
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	650
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC200-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.85
Température de Fonctionnement (°C)	-20+40
Température de Stockage (°C)	-40+85
Taux d'humidité	10-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	



Accessoires


Accessoires & Drivers Inclus	Driver Interne, Traversant connecteur pré-câblé, Colliers, Bouchon fermeture
Accessoires & Drivers en option	-

Dimensions - Installation


Type(s) d'installationApplique; Plafonnier; Saillie; Suspendu

Nombre de produits par disjoncteur

Dimensions Produit (mm)A1200xB1144-1147xCØ75
Dimensions percement (mm)
Poids Net (Gr)890
Produit recouvrableNon
Environnement(s) d'installationCafé-Hotel-Restaurant, Espace Public, Extérieur, Habitat, Industrie, Logistique, Urbain



Photométrie



Ellipse de MacAdam (SMDC)<4
Luminance à 65° (cd/m²)
Qualité visuelle UGR Transversal*
Qualité visuelle UGR Longitudinal*
* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20
Code Flux CIE

Normes

Durée de vieL80B50 75 000Hrs @25°C
Groupe Sécurité PhotobiologiqueRG0
CE, EMC, LVD, PBS, RoHSCE, EN 55015:2013+A1:2015, EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015, EN 62471:2008, EN 62493:2015, RoHS

. ENECNon
. Éligibilité CEE*
* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, CalibrageIntégré
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)
Puissance Totale en charge (W)36 (+/-10%)
VariationOn-Off
Certifié Oflicker (anti-scintillement)Oui
Classe ElectriqueI
Tension Entrée (V)AC200-240
Courant Entrée (A)<0.40
Fréquence (Hz)50/60
Tension Sortie (V)DC27-42
Courant de Sortie (mA)1200
Plage Courant Sortie (+/- mA)5%
Efficacité (%)85
Facteur de Puissance (PF)>0.90
THD (Taux de distortion harmonique)
Protection Surtension

Texte CCTP

Luminaire tubulaire à technologie LED traversant. Fixation par colliers renforcés en acier inoxydable. Vasque Ø70mm en polycarbonate protégé des UV. Répartition extensive du flux 120°. Flux lumineux sortant du luminaire 4500lm. Puissance raccordée 36W. Efficacité lumineuse 125lm/W. T° de couleur (CCT) blanc froid 4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs@25°. Corps en polycarbonate design frost blanc opale. Dimensions L1200xØ75mm. Poids 0,890Kg. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -20+40°. Indices de protection IP69K. Degré de résistance aux chocs IK10. Test au fil incandescent 650°. Driver On-Off intégré.

Données logistiques

Code de commande	ER69K120440P 000542	PCB Qté	Palette Qté
Gencode	3662208000755	PCB Poids Brut (Kg)	Palette Poids Brut (Kg)
Code série	000542	PCB Taille (cm)	Palette Taille (cm)