

Caractéristiques

Type	DALLE LED
Dimensions Produit (mm)	1200x300
Flux Utile (Lm)	3450
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	36
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	96
UGR	<19
LOR (%)	100
ULOR (%)	
DLOR (%)	100
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	4000K
Type d'optique	
Angle de diffusion (°)	86
Coloris/Finition	Blanc
RAL	9010
Produit Orientable	Non



Matériaux Produit	PMMA/Aluminium/Aluminium
Matériaux Diffuseur	PMMA Prismatique 2T Mitsubishi Garanti sans jaunissement durant 5 ans
Composants LED	SMD
IP indice de protection eau et poussière	20
IK indice de protection contre les chocs	08
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	650
Classe Electrique	II
Tension Entrée (V)	
Facteur de Puissance (PF)	
Température de Fonctionnement (°C)	-35+45
Température de Stockage (°C)	-40+60
Taux d'humidité	0-90%
Produit Gradable	Oui
	Selon Driver
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	



Accessoires


Accessoires & Drivers Inclus	Film de protection, 4 points d'accroche
Accessoires & Drivers en option	Voir rubrique Accessoires en option

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation	Encastré plafond; Saillie; Suspendu
Nombre de produits par disjoncteur	
Dimensions Produit (mm)	1195x295x10
Dimensions percement (mm)	1180x280
Poids Net (Gr)	3415
Produit recouvrable	Non
Environnement(s) d'installation	Bureau-Tertiaire, Education, Habitat, Intérieur, Santé



Photométrie



Ellipse de MacAdam (SMDC)	<3
Luminance à 65° (cd/m²)	2367
Qualité visuelle UGR Transversal*	17.9
Qualité visuelle UGR Longitudinal*	18.6
* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20	
Code Flux CIE	

Garantie - Normes

Durée de vie	L80B10 100 000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique	RG0
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	CE, EN 55015:2013+A1:2015, EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 62493, RoHS
. ENEC	Non
. Eligibilité CEE*	
* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique	

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	Déporté non fourni
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	
Puissance Totale en charge (W)	36 (+/-10%)
Variation	Selon Driver
Certifié Offlicker (anti-scintillement)	
Classe Electrique	
Tension Entrée (V)	
Courant Entrée (A)	
Fréquence (Hz)	
Tension Sortie (V)	
Courant de Sortie (mA)	
Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
Efficacité (%)	88%
Facteur de Puissance (PF)	
THD (Taux de distortion harmonique)	
Protection Surtension	

Données logistiques

Code de commande	F123035420	PCB Qté	Palette Qté
Gencode	3662208000847	PCB Poids Brut (Kg)	Palette Poids Brut (Kg)
Code série		PCB Taille (cm)	Palette Taille (cm)

Accessoires

Référence	Visuel	Description
DF35D05BO		Driver 35W IP20 Dim Dali pour Dalles
DF36P05JBO 843778		Driver 36W IP20 Push Dim Oflicker avec boite de jonction pour Dalles