



DESCRIPTIF CCTP

Luminaire à technologie LED avec modules réflecteurs en polycarbonate ininflammable. Pour installation en encastrement dans un plafond de trame 600x600mm. Répartition intensive du flux, low Glare UGR<13 (EN 12464-1). Flux lumineux sortant du luminaire jusqu'à 4200lm 28W. Efficacité lumineuse 150lm/W. T° de couleur 4000K. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs. Base en acier SPCC coloris blanc RAL9016. Dimensions L595xI595xH28mm. Poids 3.3kg. Classe électrique II. T° de fonctionnement : -10+50°C. Indices de protection IP40/20 (dessous/dessus). Degré de résistance aux chocs IK08.T° d'essai au fil incandescent 850°C.Driver déporté garanti 0flicker anti-scintillement avec connectique rapide. PF>0.98



Puissance
20>28W

Flux max
4200 lm

Efficacité
150 lm/W


T° Couleur
4000K

Angle
75°

Puissance (W)	Déclinaison	Flux (Lm)	Réglages	mA
20	4000K	3000	Via switch driver (-- -- -- --)	500
22	4000K	3300	Via switch driver (ON -- -- --)	550
24	4000K	3600	Via switch driver (-- ON -- --)	600
26	4000K	3900	Via switch driver (-- -- ON --)	650
28	4000K	4200	Via switch driver (-- -- -- ON)	700

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : UGR <13 | IRC >80 | SDMC <
- **Distribution du Flux** : % ULOR 0 | % DLOR 100 | An le 75°
- **Technologie LED** : Composants SMD2835 | Durée de vie L80B10 100 000h
- **Conception** : Optique Micro-réflecteurs | Diffuseur
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG1 | CE, RoHS, ENEC




STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Aluminium et Polycarbonate | Diffuseur Polycarbonate
- **Finition** : Blanc RAL 9016
- **Résistance globale** : IP40/20 | IK08 | Test fil incandescent 850°
- **Orientable** : Non

INSTALLATION

- **Installation** : Encastré, Plafonnier, Suspendu
- **Dimensions & Poids** : A595 x B595 x C28 mm | Poids 3300 Gr
- **Autres dimensions** :
- **Encastrement** : -
- **Température fonctionnement** : -10+40 °C
- **Recouvrable d'isolant** : Non



DRIVER

- **Modèle** : Driver Déporté Boke BK-PBL040S-A1100AS | Dimensions 123 x 46 x 30 mm
- **Caractéristiques** : Classe Electrique II | IP20 | Variation On-Off
- **Performances** : 0 Flicker (Oui) | Efficacité 90% | Facteur de puissance > 0,98 | THD < 7%
- **Entrée** : Vac 200-240 | 50/60Hz | Courant d'entrée < 0,22A
- **Sortie** : Puissance max 40W | DC 28-40 | Courant de sortie 500-1000 mA | Calibrage 700 mA
- **Protection & réseau** : Surtension L-N:2KV | Courant d'appel 19,6A
- **Disjoncteurs (max)** : B10=17 | B13=22 | B16=27 | B20=34 | B25=43 | C10=28 | C13=37 | C16=45 | C20=57 | C25=71 | D10=40 | D13=52 | D16=64 | D20=80 | D25=100

ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus** : Driver Connecteur rapide, 4 points d'accroche, 2 filins sécurité
- **Accessoires en option** :

Référence	Visuel	Description
DF40DP05LF 845779		Driver 40W Dali2 Push 0 flicker IP20 LIFUD pour dalles
FAF6060S2A 846262		
FAFSUSPAS 844073		Pack de 2 Filins de suspension en Y ajustables pour dalle led

LOGISTIQUE

- **Conditionnement :** Vendu par multiple de 4 pièces
- **Colisage :**
- **Palettisation :**
- **Code EAN** 3662208023006
- **Code Douanier** 9405423990

VISUELS

