

DESCRIPTIF CCTP

Luminaire à technologie LED Backlit pour installation en encastrement dans un plafond de trame 600x600mm. Répartition intensive du flux, low Glare UGR<19 (EN 12464-1). Flux lumineux sortant du luminaire 3560lm. Puissance raccordée 30W. Efficacité lumineuse 120lm/W. T° de couleur (CCT) blanc froid 4000K. Tolérance de localisation chromatique (initialement macAdam) ≤ 5 SDCM. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs. Cadre en aluminium blanc RAL9016. Dimensions L595xL595xH30mm. Poids 1.61kgs. Classe électrique II. T° de fonctionnement : -20+40°C. Indices de protection IP20. Degré de résistance aux chocs IK06. T° d'essai au fil incandescent 650°C. Driver déporté on-off garanti. Oflicker anti-scintillement. PF>0.90. Produit vendu par boîtes de 6 dalles. Produit certifié ENEC.



Puissance
30W

Flux max
3560 lm


Efficacité
118 lm/W

T° Couleur
4000K

Angle
90°

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : UGR <19 | IRC >80 | SDCM <3
- **Distribution du Flux** : % ULOR 0 | % DLOR 100 | Angle 90°
- **Technologie LED** : Composants SMD2835 | Durée de vie L80B10 100 000h
- **Conception** : Optique Backlight | Diffuseur Prismatique
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG0 | CE, RoHS, ENEC




STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Aluminium | Diffuseur PMMA + PS
- **Finition** : Blanc RAL 9016
- **Résistance globale** : IP20 | IK06 | Test fil incandescent 650°
- **Orientable** : Non

INSTALLATION

- **Installation** : Encastré, Sailli, Suspendu
- **Dimensions & Poids** : A595 x B595 x C30 mm | Poids 1610 Gr
- **Encastrement** : 580 x 580 mm
- **Recouvrable d'isolant** : Non



DRIVER

- **Modèle** : Driver Déporté Lifud LF-GIF030YS0750H | Dimensions 115 x 41 x 28 mm
- **Caractéristiques** : Classe Electrique II | IP20 | Variation On-Off
- **Performances** : 0 Flicker (Oui) | Efficacité 87% | Facteur de puissance > 0,90 | THD < 20%
- **Entrée** : Vac 220-240 | 50/60Hz | Courant d'entrée < 0,2A
- **Sortie** : Puissance max 30W | DC 33-40 | Courant de sortie 550-750 mA | Calibrage 750 mA
- **Protection & réseau** : Surtension I/P-O/P: 3.75kV 5mA 60S | Courant d'appel 24A
- **Disjoncteurs (max)** : B10=25 | C10=41 | B16=40 | C16=68

ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus** : 4 points d'accroche, filin de sécurité, Driver on-off avec Junction box
- **Accessoires en option** :

Référence	Visuel	Description
DF40DP05LF 845779		Driver 40W Dali2 Push 0 flicker IP20 LIFUD pour dalles
DF45DP05TD-10-750 846250-750		Pack de 10 drivers 45W Dali2 Push 0flicker IP20 750mA TRIDONIC pour dalle led
FAF6060OA 845328		Accessoire de fixation en sailli pour dalle Baklit 600x600
FAFSUSPAS 844073		Pack de 2 Filins de suspension en Y ajustables pour dalle led

LOGISTIQUE

- **Conditionnement** : Vendu par Pack de 6 pcs
- **Colisage** : Dimensions 63,5 x 25 x 63,5 cm | Quantité(s) 6 pc(s) | Poids Brut 14,8 kg
- **Palettisation** : Quantités 72 pcs
- **Code EAN** 3662208024034
- **Code Douanier** 9405423990

VISUELS

