



DESCRIPTIF CCTP

Projecteur extérieur à technologie LED pour illumination et éclairage de surfaces. Installation avec étrier de retenue inclinable tous les 45° pour montage suspendu et vertical. Optique à lentille polycarbonate recouverte d'un diffuseur en verre trempé incassable. Répartition asymétrique du flux. Flux lumineux sortant du luminaire jusqu'à 7720lm. Puissance raccordée réglable 25-37,5-50W. Efficacité lumineuse jusqu'à 155lm/W. T° de couleur (CCT) 3000K. Rendu des couleurs (IRC)) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs @25°C. Corps en aluminium moulé sous pression. Coloris gris anthracite à RAL 7016. Dimensions 310x342x56mm. Poids 2,5Kg. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -30+50°. Indices de protection IP66. Degré de résistance aux chocs IK08. Protection surtension 6KV. Driver On-Off 0flicker intégré. Produit certifié ENEC.



Puissance
25-37,5-50W

Flux max
7720 lm

Efficacité
154 lm/W


T° Couleur
3000K

Angle
Asym

Puissance (W)	Déclinaison	Flux (Lm)	Réglages	mA
25	3000K	3875	Via switch (50%) sous capot	280
37,5	3000K	5065	Via switch (75%) sous capot	350
50	3000K	7720	Via switch (100%) sous capot	400

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : IRC >80 | SDMC <5
- **Distribution du Flux** : % ULOR 0 | % DLOR 100 | Angle Asym | Code Flux 48 87 99 100 100
- **Technologie LED** : Composants SMD2835 | Durée de vie L80B10 100 000h
- **Conception** : Optique Lentilles | Diffuseur Transparent
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG1 | CE, RoHS, ENEC




STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Aluminium traité anti-corrosion C4 | Diffuseur Polycarbonate et verre trempé
- **Finition** : Gris RAL 7016
- **Résistance globale** : IP66 | IK08 | Test fil incandescent 650°
- **Orientable** : Oui

INSTALLATION

- **Installation** : Acrotère bâtiment, Applique, Sur mât, – Scx 0,08m2
- **Dimensions & Poids** : A310 x B342 x C56 mm | Poids 2500 Gr
- **Autres dimensions** : D269 x E261 x F130 x G170 mm
- **Encastrément** : –
- **Température fonctionnement** : -30+50 °C
- **Recouvrable d'isolant** : Non




DRIVER

- **Modèle** : Driver Intégré Sosen SS-80NH-E260BH | Dimensions 164 x 45 x 34 mm
- **Caractéristiques** : Classe Electrique I | IP67 | Variation 0-10V
- **Performances** : 0 Flicker (Oui) | Efficacité 94% | Facteur de puissance > 0,97 | THD < 8%
- **Entrée** : Vac 100-277 | 50/60Hz | Courant d'entrée < 0,8A
- **Sortie** : Puissance max 80W | DC 180-260 | Courant de sortie 280-400 mA | Calibrage 400 mA
- **Protection & réseau** : Surtension CM: 6kV, DM: 6kV | Courant d'appel 100A
- **Disjoncteurs (max)** : A10=9 | A13=12 | A16=15 | A20=19 B10=14 | B13=19 | B16=23 | B20=29 | B25=36 | B32=47 C6=13 | C10=21 | C13=28 | C16=34 | C20=43 | C25=54 | C32=69 D6=13 | D10=21 | D13=34 | D16=28 | D20=43 | D32=69

ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus** : Câble électrique sortant longueur 1.50M avec connecteur étanche , Bras articulé avec angle ajustable
- **Accessoires en option** :

Référence	Visuel	Description
FLADAPT60AE 845167		Adaptateur aluminium noir RAL9017 pour projecteur sur mât Ø60mm
FLSUPPORTSERA 845926		Support de serrage noir RAL9017 pour projecteur installation sur mat

LOGISTIQUE

- **Conditionnement** : Vendu à l'Unité
- **Colisage** : Dimensions 36,5 x 9 x 33,5 cm | Quantité(s) 1 pc(s) | Poids Brut 3,1 kg
- **Palettisation** : Quantités 100 pcs
- **Code EAN** 3662208025505
- **Code Douanier** 9405423990

VISUELS

