

Caractéristiques

Type	PROJECTEUR LED
Dimensions Produit (mm)	COMPATIBLE BORD DE MER 313x275
Flux Utile (Lm)	9300
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	80
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	116
UGR	
LOR (%)	100
ULOR (%)	0
DLOR (%)	100
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	4000K
Type d'optique	Asymétrique
Angle de diffusion (°)	Type II
Coloris/Finition	Noir
RAL	9017
Produit Orientable	Oui
Matériaux Produit	Fonderie aluminium, Visserie Inox 304 (TD A2-70)
Matériaux Diffuseur	Lentilles polycarbonate + Verre trempé
Composants LED	SMD2835
IP indice de protection eau et poussière	66
IK indice de protection contre les chocs	08
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>70
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	650
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC220-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.96
Température de Fonctionnement (°C)	-30+40
Température de Stockage (°C)	-40+60
Taux d'humidité	15-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	



Accessoires


Accessoires & Drivers Inclus	Driver Interne, Câble électrique sortant longueur 1M (section 3*1mm2), Bras articulé avec angle ajustable
Accessoires & Drivers en option	-

Dimensions - Installation


Type(s) d'installation Acrotère bâtiment; Applique; Sur mât

Nombre de produits par disjoncteur
B10=6/B13=7/B16=9/B18=10/B20=12/C10=10/C13=13/C16=16/C20=20/C25=25

Dimensions Produit (mm) A313xB275xC53
Dimensions percement (mm)
Poids Net (Gr) 2500
Produit recouvrable Non
Environnement(s) d'installation Extérieur, Industrie, Urbain



Photométrie



Height	AVR E	CENTER E	Diameter
3.00m	289.692lx	329.892lx	317.94cm
5.00m	93.491lx	117.221lx	929.90cm
6.00m	64.921lx	81.692lx	635.88cm
7.00m	47.701lx	59.892lx	741.88cm
8.00m	34.921lx	43.791lx	847.88cm

Ellipse de MacAdam (SMDC) <5
Luminance à 65° (cd/m²)
Qualité visuelle UGR Transversal*
Qualité visuelle UGR Longitudinal*
* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20
Code Flux CIE

Garantie - Normes

Durée de vie L80B 100 000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique RG1
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS CE; EN 55015; EN 60598-1; EN 60598-2-5; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-4-5; EN 61547; EN 62471; EN 62493; RoHS

. ENEC Oui

. Elligibilité CEE*
* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage Intégré SOSEN SS-100GA-XX
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm) 171x66x35,5
Puissance Totale en charge (W) 80 (+/-10%)
Variation On-Off
Certifié Oflicker (anti-scintillement) Oui
Classe Electrique I
Tension Entrée (V) AC220-240
Courant Entrée (A) <0,7
Fréquence (Hz) 50/60
Tension Sortie (V) DC22-56
Courant de Sortie (mA) 1600-3200
Plage Courant Sortie (+/- mA) 5%
Efficacité (%) 91%
Facteur de Puissance (PF) >0.96
THD (Taux de distortion harmonique) 10% @ 230V 50hz
Protection Surtension 6KV

Texte CCTP

Projecteur extérieur à technologie LED pour illumination et éclairage de surfaces. Installation avec étrier de retenue inclinable pour montage suspendu et vertical. Optique en polycarbonate recouverte d'un diffuseur en verre trempé . Répartition asymétrique du flux. Flux lumineux sortant du luminaire 9300lm. Puissance raccordée 80W. Efficacité lumineuse 115lm/W. T° de couleur (CCT) blanc neutre 4000K. Rendu des couleurs (IRC)) Ra > 70. Durée de vie des LED L80B 100 000Hrs @25°C. Corps en aluminium moulé sous pression. Coloris noir. Dimensions 275x313x53mm. Poids 2.5Kgs. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -30+50°. Indices de protection IP66. Degré de résistance aux chocs IK08.Protection surtension 10KV. Driver On-Off 0flicker intégré.

Données logistiques

Code de commande	FL080W466C2P 846049	PCB Qté	6	Palette Qté
Gencode	3662208022368	PCB Poids Brut (Kg)	18	Palette Poids Brut (Kg)
Code série	846049	PCB Taille (cm)	64,5x36,5x33	Palette Taille (cm)

