



DESCRIPTIF CCTP

Projecteur extérieur à technologie LED pour illumination et éclairage de surfaces. Installation avec étrier de retenue inclinable tous les 45° pour montage suspendu et vertical. Optique à lentille polycarbonate recouverte d'un diffuseur en verre trempé incassable. Répartition asymétrique du flux. Flux lumineux sortant du luminaire jusqu'à 15920lm. Puissance raccordée réglable 50-75-100W. Efficacité lumineuse jusqu'à 160lm/W. T° de couleur (CCT) 3000K. Rendu des couleurs (IRC)) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs @25°C. Corps en aluminium moulé sous pression. Coloris gris anthracite à RAL 7016. Dimensions 355x346x57mm. Poids 3,6Kg. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -30+50°. Indices de protection IP66. Degré de résistance aux chocs IK08. Protection surtension 10KV. Driver On-Off 0flicker intégré. Produit certifié ENEC.




Puissance 50-75-100W	Flux max 15920 lm	Efficacité 159 lm/W	T° Couleur 3000K	Angle Asym
-------------------------	----------------------	------------------------	---------------------	---------------

Puissance (W)	Déclinaison	Flux (Lm)	Réglages	mA
50	3000K	7720	Via switch (50%) sous capot	420
75	3000K	10472	Via switch (50%) sous capot	550
100	3000K	15920	Via switch (50%) sous capot	600

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : IRC >80 | SDMC <5
- **Distribution du Flux** : % ULOR 0 | % DLOR 100 | Angle Asym | Code Flux 48 87 99 100 100
- **Technologie LED** : Composants SMD2835 | Durée de vie L80B10 100 000h
- **Conception** : Optique Lentilles | Diffuseur Transparent
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG1 | CE, RoHS, ENEC




STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Aluminium traité anti-corrosion C4 | Diffuseur Polycarbonate et verre trempé
- **Finition** : Gris RAL 7016
- **Résistance globale** : IP66 | IK08 | Test fil incandescent 650°
- **Orientable** : Oui

INSTALLATION

- **Installation** : Acrotère bâtiment, Applique, Sur mât, – Scx 0,10m2
- **Dimensions & Poids** : A355 x B346 x C57 mm | Poids 3600 Gr
- **Autres dimensions** : D321 x E261 x F150 x G190 mm
- **Encastrément** : –
- **Température fonctionnement** : -30+50 °C
- **Recouvrable d'isolant** : Non



DRIVER

- **Modèle** : Driver Intégré Sosen SS-120NH-E260BH | Dimensions 176,5 x 45 x 34 mm
- **Caractéristiques** : Classe Electrique I | IP67 | Variation 0-10V
- **Performances** : 0 Flicker (Oui) | Efficacité 94,5% | Facteur de puissance > 0,97 | THD < 8%
- **Entrée** : Vac 100-277 | 50/60Hz | Courant d'entrée < 1,22A
- **Sortie** : Puissance max 120W | DC 180-260 | Courant de sortie 420-600 mA | Calibrage 600 mA
- **Protection & réseau** : Surtension CM: 6kV, DM: 6kV | Courant d'appel 100A
- **Disjoncteurs (max)** : A10=6 | A13=8 | A16=10 | A20=13 B10=3 | B13=5 | B16=6 | B20=8 | B25=11 | B32=15 C6=3 | C10=3 | C13=5 | C16=6 | C20=18 | C25=23 | C32=30 D6=5 | D10=9 | D13=12 | D16=15 | D20=18 | D32=30

ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus** : Câble électrique sortant longueur 1.50M avec connecteur étanche , Bras articulé avec angle ajustable
- **Accessoires en option** :

Référence	Visuel	Description
FLADAPT60AE 845167		Adaptateur aluminium noir RAL9017 pour projecteur sur mât Ø60mm
FLSUPPORTSERA 845926		Support de serrage noir RAL9017 pour projecteur installation sur mat

LOGISTIQUE

- **Conditionnement** : Vendu à l'Unité
- **Colisage** : Dimensions 38,5 x 9 x 37 cm | Quantité(s) 1 pc(s) | Poids Brut 4,2 kg
- **Palettisation** : Quantités 80 pcs
- **Code EAN** 3662208025512
- **Code Douanier** 9405423990

VISUELS

