

Caractéristiques

Type	PROJECTEUR LED
Dimensions Produit (mm)	COMPATIBLE BORD DE MER 285x375
Flux Utile (Lm)	17250
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	150
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	115
UGR	
LOR (%)	100
ULOR (%)	0
DLOR (%)	100
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	4000K
Type d'optique	Asymétrique
Angle de diffusion (°)	Type II
Coloris/Finition	Noir
RAL	9017
Produit Orientable	Oui
Matériaux Produit	Fonderie aluminium, Visserie Inox 304 (TD A2-70)
Matériaux Diffuseur	Lentilles polycarbonate + Verre trempé
Composants LED	SMD2835
IP indice de protection eau et poussière	66
IK indice de protection contre les chocs	08
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>70
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	650
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC220-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.98
Température de Fonctionnement (°C)	-30+40
Température de Stockage (°C)	-40+60
Taux d'humidité	15-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	




Accessoires


Accessoires & Drivers Inclus	Driver Interne, Câble électrique sortant longueur 1M (section 3*1mm2), Bras articulé avec angle ajustable
Accessoires & Drivers en option	-

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation	Acrotère bâtiment; Applique; Sur mât
Nombre de produits par disjoncteur	B10=3/B13=5/B16=6/B18=6/B20=7/B25=9/C10=6/C13=7/C16=10/C18=11/C20=12/C25=15
Dimensions Produit (mm)	A285xB375xC57
Dimensions percement (mm)	
Poids Net (Gr)	3500
Produit recouvrable	Non
Environnement(s) d'installation	Extérieur, Industrie, Urbain



Photométrie



Height	AVR. E	CERTIF. E	Diameter
3.00m	499.83lx	626.69lx	317.94mm
5.00m	179.94lx	225.43lx	529.90mm
8.00m	70.29lx	88.13lx	847.64mm
9.00m	55.54lx	69.63lx	953.83mm
10.00m	44.98lx	54.81lx	1059.80mm

Ellipse de MacAdam (SMDC) <5
Luminance à 65° (cd/m²)
Qualité visuelle UGR Transversal*
Qualité visuelle UGR Longitudinal*
* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20
Code Flux CIE

Garantie - Normes

Durée de vie	L80B 100 000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique	RG1
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	CE; EN 55015; EN 60598-1; EN 60598-2-5; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-4; EN 61000-4-5; EN 61347-2-13; EN 61547; EN 62471; EN 62493; RoHS
. ENEC	Oui
. Elligibilité CEE*	* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	Intégré SOSEN SS-150GA
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	
Puissance Totale en charge (W)	150 (+/-10%)
Variation	On-Off
Certifié Oflicker (anti-scintillement)	Oui
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC220-240
Courant Entrée (A)	<0,8
Fréquence (Hz)	50/60
Tension Sortie (V)	DC22-56
Courant de Sortie (mA)	2100-4200
Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
Efficacité (%)	92%
Facteur de Puissance (PF)	>0.98
THD (Taux de distortion harmonique)	10% @ 230V 50hz
Protection Surtension	6KV

Texte CCTP

Projecteur extérieur à technologie LED pour illumination et éclairage de surfaces. Installation avec étrier de retenue inclinable pour montage suspendu et vertical. Optique en polycarbonate recouverte d'un diffuseur en verre trempé . Répartition asymétrique du flux. Flux lumineux sortant du luminaire 17250lm. Puissance raccordée 150W. Efficacité lumineuse 115lm/W. T° de couleur (CCT) blanc neutre 4000K. Rendu des couleurs (IRC)) Ra > 70. Durée de vie des LED L80B 100 000Hrs @25°C. Corps en aluminium moulé sous pression. Coloris noir. Dimensions 285x375x57mm. Poids 3.5Kgs. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -30+50°. Indices de protection IP66. Degré de résistance aux chocs IK08.Protection surtension 10KV. Driver On-Off 0flicker intégré.

Données logistiques

Code de commande FL150W466C2P | 846050
Gencode 3662208022375
Code série 846050

PCB Qté 4
PCB Poids Brut (Kg) 16,5
PCB Taille (cm) 50x44x35

Palette Qté
Palette Poids Brut (Kg)
Palette Taille (cm)

