



DESCRIPTIF CCTP

Projecteur extérieur à technologie LED pour illumination et éclairage de surfaces. Installation avec étrier de retenue inclinable tous les 45° pour montage suspendu et vertical. Optique à lentille polycarbonate recouverte d'un diffuseur en verre trempé incassable. Répartition asymétrique du flux. Flux lumineux sortant du luminaire jusqu'à 31520lm. Puissance raccordée réglable 100-150-200W. Efficacité lumineuse jusqu'à 160lm/W. T° de couleur (CCT) 3000K. Rendu des couleurs (IRC)) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs @25°C. Corps en aluminium moulé sous pression. Coloris gris anthracite à RAL 7016. Dimensions 410×474×61mm. Poids 5,5Kg. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -30+50°. Indices de protection IP66. Degré de résistance aux chocs IK08. Protection surtension 10KV. Driver On-Off Oflicker intégré. Produit certifié ENEC.




Puissance 100-150-200W	Flux max 31520 lm	Efficacité 157 lm/W	T° Couleur 3000K	Angle Asym
---------------------------	----------------------	------------------------	---------------------	---------------

Puissance (W)	Déclinaison	Flux (Lm)	Réglages	mA
100	3000K	15920	Via switch (50%) sous capot	770
150	3000K	21340	Via switch (75%) sous capot	850
200	3000K	31520	Via switch (100%) sous capot	1000

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : IRC >80 | SDMC <5
- **Distribution du Flux** : % ULOR 0 | % DLOR 100 | Angle Asym | Code Flux 48 87 99 100 100
- **Technologie LED** : Composants SMD2835 | Durée de vie L80B10 100 000h
- **Conception** : Optique Lentilles | Diffuseur Transparent
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG1 | CE, RoHS, ENEC




STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Aluminium traité anti-corrosion C4 | Diffuseur Polycarbonate et verre trempé
- **Finition** : Gris RAL 7016
- **Résistance globale** : IP66 | IK08 | Test fil incandescent 650°
- **Orientable** : Oui

INSTALLATION

- **Installation** : Acrotère bâtiment, Applique, Sur mât, – Scx = 0,17m2
- **Dimensions & Poids** : A410 x B474 x C61 mm | Poids 5500 Gr
- **Autres dimensions** : D361 x E381 x F170 x G210 mm
- **Encastrément** : –
- **Température fonctionnement** : –30+50 °C
- **Recouvrable d'isolant** : Non



DRIVER

- **Modèle** : Driver Intégré Sosen SS-200NH-E260BH | Dimensions 205 x 45 x 34 mm
- **Caractéristiques** : Classe Electrique I | IP67 | Variation 0-10V
- **Performances** : 0 Flicker (Oui) | Efficacité 95% | Facteur de puissance > 0,97 | THD < 8%
- **Entrée** : Vac 100-277 | 50/60Hz | Courant d'entrée < 1,96A
- **Sortie** : Puissance max 200W | DC 180-260 | Courant de sortie 770-1000 mA | Calibrage 1000 mA
- **Protection & réseau** : Surtension 10KV/10KV | Courant d'appel 100A
- **Disjoncteurs (max)** : A10=4 | A13=5 | A16=6 | A20=8 B10=2 | B13=3 | B16=4 | B20=5 | B25=7 | B32=9 C6=2 | C10=2 | C13=3 | C16=4 | C20=11 | C25=14 | C32=18 D6=3 | D10=5 | D13=7 | D16=9 | D20=11 | D32=18

ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus** : Câble électrique sortant longueur 1.50M avec connecteur étanche , Bras articulé avec angle ajustable
- **Accessoires en option** :

Référence	Visuel	Description
FLADAPT60AE 845167		Adaptateur aluminium noir RAL9017 pour projecteur sur mât Ø60mm
FLSUPPORTSERA 845926		Support de serrage noir RAL9017 pour projecteur installation sur mat

LOGISTIQUE

- **Conditionnement** : Vendu à l'Unité
- **Colisage** : Dimensions 50 x 9,5 x 44 cm | Quantité(s) 1 pc(s) | Poids Brut 6,5 kg
- **Palettisation** : Quantités 36 pcs
- **Code EAN** 3662208025536
- **Code Douanier** 9405423990

VISUELS

