

Caractéristiques

Type	PROJECTEUR LED
Dimensions Produit (mm)	462x452
Flux Utile (Lm)	23060
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	195
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	118
UGR	
LOR (%)	100
ULOR (%)	0
DLOR (%)	100
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	3000K
Type d'optique	Asymétrique
Angle de diffusion (°)	Type II
Coloris/Finition	Noir
RAL	9005
Produit Orientable	Oui
	+/- 90°. Angle ajustable par intervalle de 10°
Matériaux Produit	Fonderie aluminium
Matériaux Diffuseur	Verre trempé incassable
Composants LED	SMD2835
IP indice de protection eau et poussière	66
IK indice de protection contre les chocs	08
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	650
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC200-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.90
Température de Fonctionnement (°C)	-30+45
Température de Stockage (°C)	-40+70
Taux d'humidité	15-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	



Accessoires

Accessoires & Drivers Inclus	Driver Interne, Câble électrique sortant longueur 1.50-2M, Bras articulé avec angle ajustable par intervalle de 10°, S
Accessoires & Drivers en option	Voir rubrique Accessoires en option

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation Acrotère bâtiment; Applique; Sur mât

Nombre de produits par disjoncteur


Dimensions Produit (mm) A462xB87xC452

Dimensions percement (mm)


Poids Net (Gr) 8600

Produit recouvrable Non

Environnement(s) d'installation Extérieur, Industrie, Urbain



Photométrie



Ellipse de MacAdam (SMDC)

Luminance à 65° (cd/m²)

Qualité visuelle UGR Transversal*

Qualité visuelle UGR Longitudinal*

* en $X=4H$, $Y=8H$ - Facteurs de réflexion 70/50/20

Code Flux CIE

43 81 98 100 100

Normes

Durée de vie L80B10 100 000Hrs @25°C

Groupe Sécurité Photobiologique RG1

CE, EMC, LVD, PBS, RoHS CE, EN 55015:2013, EN 60598-1:2015, EN 60598-2-5:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62493:2015, RoHS

. ENEC

Oui

. Eligibilité CEE*

* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage Intégré LIFUD SS-200V-54B

Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)

Puissance Totale en charge (W) 195 (+/-10%)

Variation On-Off

Certifié Offlicker (anti-scintillement) Oui

Classe Electrique I

Tension Entrée (V) AC200-240

Courant Entrée (A) <2

Fréquence (Hz) 50/60

Tension Sortie (V) DC32-54

Courant de Sortie (mA) 900-1250mA

Plage Courant Sortie (+/- mA) 5%

Efficacité (%) 93%

Facteur de Puissance (PF) >0.95

THD (Taux de distortion harmonique) <15%

Protection Surtension L-N: 4kV & L/N-GND: 6kV

Texte CCTP

Projecteur extérieur à technologie LED pour illumination et éclairage de surfaces. Installation avec étrier de retenue inclinable tous les 10° pour montage suspendu et vertical. Optique à lentille polycarbonate recouverte d'un diffuseur en verre trempé incassable. Répartition asymétrique du flux. Flux lumineux sortant du luminaire 23060lm. Puissance raccordée 195W. Efficacité lumineuse 118lm/W. T° de couleur (CCT) blanc chaud 3000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs @25°C. Corps en aluminium moulé sous pression. Coloris noir à RAL 9005. Dimensions 462x87x452mm. Poids 8,6Kg. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -30+45°. Indices de protection IP66. Degré de résistance aux chocs IK08.Protection surtension 6KV.

Données logistiques

Code de commande	FL200W366A2P 843787	PCB Qté	1	Palette Qté
Gencode	3662208004173	PCB Poids Brut (Kg)	8,6	Palette Poids Brut (Kg)
Code série	843787	PCB Taille (cm)	54×51,5×16	Palette Taille (cm)



Accessoires

Référence	Visuel	Description
FLADAPT60A 844718		Broche adaptateur aluminium pour mât Ø60