

Caractéristiques

Type	PROJECTEUR LED
Dimensions Produit (mm)	COMPATIBLE BORD DE MER 345x446
Flux Utile (Lm)	23000
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	200
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	115
UGR	
LOR (%)	100
ULOR (%)	0
DLOR (%)	100
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	4000K
Type d'optique	Asymétrique
Angle de diffusion (°)	Type II
Coloris/Finition	Noir
RAL	9017
Produit Orientable	Oui
Matériaux Produit	Fonderie aluminium, Visserie Inox 304 (TD A2-70)
Matériaux Diffuseur	Lentilles polycarbonate + Verre trempé
Composants LED	SMD2835
IP indice de protection eau et poussière	66
IK indice de protection contre les chocs	08
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>70
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	650
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC220-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.98
Température de Fonctionnement (°C)	-30+40
Température de Stockage (°C)	-40+60
Taux d'humidité	15-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	




Accessoires


Accessoires & Drivers Inclus	Driver Interne, Câble électrique sortant longueur 1M (section 3*1mm2), Bras articulé avec angle ajustable
Accessoires & Drivers en option	-

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation	Acrotère bâtiment; Applique; Sur mât
Nombre de produits par disjoncteur	B10=3/B13=4/B16=5/B18=6/B20=7/B25=8/C10=5/C13=6/C16=9/C18=10/C20=11/C25=14
Dimensions Produit (mm)	A345xB446xC62
Dimensions percement (mm)	
Poids Net (Gr)	5000
Produit recouvrable	Non
Environnement(s) d'installation	Extérieur, Industrie, Urbain



Photométrie



Height	AVR. E	CENTER E	Diameter
3.00m	664.53lx	833.20lx	317.94cm
5.00m	239.23lx	299.95lx	529.90cm
8.00m	93.45lx	117.17lx	847.84cm
9.00m	73.84lx	92.58lx	953.82cm
10.00m	59.81lx	74.93lx	1059.80cm

Ellipse de MacAdam (SMDC) <5
Luminance à 65° (cd/m²)
Qualité visuelle UGR Transversal*
Qualité visuelle UGR Longitudinal*
* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20
Code Flux CIE

Garantie - Normes

Durée de vie	L80B 100 000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique	RG1
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	CE; EN 55015; EN 60598-1; EN 60598-2-5; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61547; EN 62471; EN 62493; RoHS
. ENEC	Oui
. Elligibilité CEE*	

* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	Intégré SOSEN
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	SS-200GA
Puissance Totale en charge (W)	200 (+/-10%)
Variation	On-Off
Certifié Oflicker (anti-scintillement)	Oui
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC220-240
Courant Entrée (A)	<1,1
Fréquence (Hz)	50/60
Tension Sortie (V)	DC22-56
Courant de Sortie (mA)	2800-5600
Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
Efficacité (%)	92,5%
Facteur de Puissance (PF)	>0.98
THD (Taux de distortion harmonique)	10% @ 230V 50hz
Protection Surtension	6KV

Texte CCTP

Projecteur extérieur à technologie LED pour illumination et éclairage de surfaces. Installation avec étrier de retenue inclinable pour montage suspendu et vertical. Optique en polycarbonate recouverte d'un diffuseur en verre trempé. Répartition asymétrique du flux. Flux lumineux sortant du luminaire 23000lm. Puissance raccordée 200W. Efficacité lumineuse 115lm/W. T° de couleur (CCT) blanc neutre 4000K. Rendu des couleurs (IRC)) Ra > 70. Durée de vie des LED L80B 100 000Hrs @25°C. Corps en aluminium moulé sous pression. Coloris noir. Dimensions 345x446x62mm. Poids 5Kgs. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -30+50°. Indices de protection IP66. Degré de résistance aux chocs IK08. Protection surtension 10KV. Driver On-Off 0flicker intégré.

Données logistiques

Code de commande FL200W466C2P | 846051
Gencode 3662208022382
Code série 846051

PCB Qté 2
PCB Poids Brut (Kg) 12
PCB Taille (cm) 51,5X40,5X26

Palette Qté
Palette Poids Brut (Kg)
Palette Taille (cm)

