

ALTOR LO-FL240W366A2P

Caractéristiques

. Type	PROJECTEUR LED
. Dimensions Produit (mm)	462x452
. Flux Utile (Lm)	31270
. Puissance consommée (W)	235
. Efficacité Lumineuse (Lm/W)	133
. UGR	
. LOR (%)	100
. ULOR (%)	0
. DLOR (%)	100
. Température de couleur CCT Réglable	Non
. Température de couleur CCT (° Kelvin)	3000K
. Type d'optique	Asymétrique
. Angle de diffusion (°)	Type II
. Coloris/Finition	Noir
. RAL	9005
. Produit Orientable	Oui
	+/- 90°. Angle ajustable par intervalle de 10°
. Matériaux Produit	Fonderie aluminium
. Matériaux Diffuseur	Verre trempé incassable
. Composants LED	SMD2835
. IP indice de protection eau et poussière	66
. IK indice de protection contre les chocs	08
. IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
. Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	650
. Classe Electrique	I
. Tension Entrée (V)	AC200-240
. Facteur de Puissance (PF)	>0.93
. Température de Fonctionnement (°C)	-30+45
. Température de Stockage (°C)	-40+70
. Taux d'humidité	15-90%
. Produit Gradable	Non
	On-Off
. Systèmes compatibles	
. Détecteur de mouvement inclus	Non
. Détecteur de luminosité inclus	Non
. Mode de détection	



Accessoires


. Accessoires & Drivers Inclus	Driver Interne, Câble électrique sortant longueur 1.50-2M, Bras articulé avec angle ajustable par intervalle de 10°,
. Accessoires & Drivers en option	Voir rubrique Accessoires en option

ALTOR LO-FL240W366A2P




Dimensions - Installation

. Type(s) d'installation	Acrotère bâtiment; Applique; Sur mât
. Nombre de produits par dijoncteur	
. Dimensions Produit (mm)	A462x B87x C452
. Dimensions percement (mm)	
. Poids Net (Gr)	8900
. Produit recouvrable	Non
. Environnement(s) d'installation	Extérieur; Industrie; Urbain



Photométrie



- . Ellipse de MacAdam (SMD)
- . Luminance à 65° (cd/m²)
- . Qualité visuelle UGR Transversal*
- . Qualité visuelle UGR Longitudinal*
- * en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20

Garantie - Normes

. Durée de vie	L80B 76 000Hrs @25°C
. Garantie	5 ans
. Groupe Sécurité Photobiologique	RG1
. CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	CE; EN 55015; EN 60598-1; EN 60598-2-5; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61547; EN 62471; EN 62493; RoHS
. ENEC	Oui

Caractéristiques Driver

. Driver	Intégré
. Dimensions Driver Long/Larg/Haut (mm)	
. Puissance Totale en charge (W)	235 (+/- 10%)
. Variation	On-Off
. Certifié Oflicker (anti-scintillement)	Oui
. Classe Electrique	I
. Tension Entrée (V)	AC200-240
. Courant Entrée (A)	<1,3
. Fréquence (Hz)	50/60
. Tension Sortie (V)	DC32-54
. Courant de Sortie (mA)	650-900mA
. Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
. Efficacité (%)	93%
. Facteur de Puissance (PF)	>0.98
. THD (Taux de distortion harmonique)	<15%
. Protection Surtension	L-N: 4kV & L/N-GND: 6kV

ALTOR LO-FL240W366A2P



Texte CCTP

Projecteur extérieur à technologie LED pour illumination et éclairage de surfaces. Installation avec étrier de retenue inclinable tous les 10° pour montage suspendu et vertical. Optique à lentille polycarbonate recouverte d'un diffuseur en verre trempé incassable. Répartition asymétrique du flux. Flux lumineux sortant du luminaire 31270lm. Puissance raccordée 235W. Efficacité lumineuse 133lm/W. T° de couleur (CCT) blanc chaud 3000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B 76 000Hrs @25°C. Garantie du produit 5 ans. Corps en aluminium moulé sous pression. Coloris noir à RAL 9005. Dimensions 462x87x452mm. Poids 8,9Kgs. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -30+45°. Indices de protection IP66. Degré de résistance aux chocs IK08. Protection surtension 6KV.

Données logistiques

. Code de commande	LO-FL240W366A2P	. PCB Qté
. Gencode	3662208005514	. PCB Poids Brut (Kgs)
		. PCB Taille (cm)

ALTOR LO-FL240W366A2P



Accessoires / Drivers en Option

REFERENCES	Visuel	Schéma	Désignation / Lien vers fiche technique
LO-FLADAPT60A			Broche adaptateur aluminium pour mât Ø60 Gamme ALTOR