


Caractéristiques

Type	PROJECTEUR LED
Dimensions Produit (mm)	426x444
Flux Utile (Lm)	35000
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	243
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	144
UGR	
LOR (%)	100
ULOR (%)	0
DLOR (%)	100
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	3000K
Type d'optique	Asymétrique
Angle de diffusion (°)	Type II
Coloris/Finition	Gris métal
RAL	9006
Produit Orientable	Oui
Matériaux Produit	Fonderie aluminium
Matériaux Diffuseur	Lentilles polycarbonate + Verre trempé
Composants LED	SMD2835
IP indice de protection eau et poussière	66
IK indice de protection contre les chocs	08
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	650
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC220-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.88
Température de Fonctionnement (°C)	-30+40
Température de Stockage (°C)	-40+60
Taux d'humidité	15-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	



Accessoires


Accessoires & Drivers Inclus	Driver Interne, Câble électrique sortant longueur 1.50-2M, Bras articulé avec angle ajustable
Accessoires & Drivers en option	Voir rubrique Accessoires en option

Dimensions - Installation



Type(s) d'installation Acrotère bâtiment; Applique; Sur mât

Nombre de produits par disjoncteur
B10=3/B13=4/B16=5/B20=6/C10=5/C13=6/C16=9/C20=10/D10=6/D16=10

Dimensions Produit (mm) A426xB444xC76
Dimensions percement (mm)
Poids Net (Gr) 7400
Produit recouvrable Non
Environnement(s) d'installation Extérieur, Industrie, Urbain



Photométrie



Ellipse de MacAdam (SMDC)
Luminance à 65° (cd/m²) 47701
Qualité visuelle UGR Transversal*
Qualité visuelle UGR Longitudinal*
* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20
Code Flux CIE

Normes

Durée de vie L80B10 100 000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique RG1
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS CE, EN 55015/2019/A11/2020, EN 60598-1:2014+A1, EN 61000-3-2:2019+, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 62471, EN 62493, RoHS

. ENEC Oui
. Eligibilité CEE*
* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage Intégré SOSEN SS-240GA-56
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)
Puissance Totale en charge (W) 243 (+/-10%)
Variation On-Off
Certifié Oflicker (anti-scintillement) Oui
Classe Electrique I
Tension Entrée (V) AC220-240
Courant Entrée (A)
Fréquence (Hz) 50/60
Tension Sortie (V) DC22-56
Courant de Sortie (mA) 3300
Plage Courant Sortie (+/- mA) 5%
Efficacité (%) 93%
Facteur de Puissance (PF) >0.93
THD (Taux de distortion harmonique) 10% @ 230V 50hz
Protection Surtension 16KV, 12KV Terre

Texte CCTP

Projecteur extérieur à technologie LED pour illumination et éclairage de surfaces. Installation avec étrier de retenue inclinable tous les 30° pour montage suspendu et vertical. Optique à lentille polycarbonate recouverte d'un diffuseur en verre trempé incassable. Répartition asymétrique du flux. Flux lumineux sortant du luminaire 35000lm. Puissance raccordée 243W. Efficacité lumineuse 144lm/W. T° de couleur (CCT) blanc chaud 3000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LEDL80B10 100 000Hrs @25°C. Corps en aluminium moulé sous pression. Coloris gris métal à RAL 9006. Dimensions 426x76x444mm. Poids 7.4Kg. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -30+50°. Indices de protection IP66. Degré de résistance aux chocs IK08.Protection surtension 12KV.Driver On-Off Oflicker intégré.

Données logistiques

Code de commande	FL240W366AE2P 845361	PCB Qté	1	Palette Qté
Gencode	3662208017104	PCB Poids Brut (Kg)	7,7	Palette Poids Brut (Kg)
Code série	845361	PCB Taille (cm)	51,4x47,2x15,1	Palette Taille (cm)

