

DESCRIPTIF CCTP

Projecteur extérieur à technologie LED pour illumination et éclairage de surfaces. Installation avec étrier de retenue inclinable tous les 45° pour montage suspendu et vertical. Optique à lentille polycarbonate recouverte d'un diffuseur en verre trempé incassable. Répartition asymétrique du flux. Flux lumineux sortant du luminaire jusqu'à 46080lm. Puissance raccordée réglable 150–225–300W. Efficacité lumineuse jusqu'à 155lm/W. T° de couleur (CCT) 3000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs @25°C. Corps en aluminium moulé sous pression. Coloris gris anthracite à RAL 7016. Dimensions 436×500×68mm. Poids 6,4Kg. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -30+50°. Indices de protection IP66. Degré de résistance aux chocs IK08.Protection surtension 10KV. Driver On–Off oflicker intégré. Produit certifié ENEC.



Puissance

150–225–300W

Flux max

46080 lm

Efficacité

153 lm/W

T° Couleur

3000K


Angle

Asym

Puissance (W)	Déclinaison	Flux (Lm)	Réglages	mA
150	3000K	21340	Via switch (50%) sous capot	1100
225	3000K	31410	Via switch (75%) sous capot	1300
300	3000K	46080	Via switch (100%) sous capot	1500

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : IRC >80 | SDMC <5
- **Distribution du Flux** : % ULOR 0 | % DLOR 100 | Angle Asym | Code Flux 48 87 99 100 100
- **Technologie LED** : Composants SMD2835 | Durée de vie L80B10 100 000h
- **Conception** : Optique Lentilles | Diffuseur Transparent
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG1 | CE, RoHS, ENEC




STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Aluminium traité anti-corrosion C4 | Diffuseur Polycarbonate et verre trempé
- **Finition** : Gris RAL 7016
- **Résistance globale** : IP66 | IK08 | Test fil incandescent 650°
- **Orientable** : Oui

INSTALLATION

- **Installation** : Acrotère bâtiment, Applique, Sur mât
- **Dimensions & Poids** : A436 x B500 x C68 mm | Poids 6400 Gr
- **Autres dimensions** : D392 x E401 x F185 x G225 mm
- **Encastrément** : -
- **Température fonctionnement** : -30+50 °C
- **Recouvrable d'isolant** : Non



DRIVER

- **Modèle** : Driver Intégré Sosen SS-320NH-E260BH | Dimensions 215 x 45 x 34 mm
- **Caractéristiques** : Classe Electrique I | IP67 | Variation 0-10V
- **Performances** : 0 Flicker (Oui) | Efficacité 96% | Facteur de puissance > 0,97 | THD < 8%
- **Entrée** : Vac 100-277 | 50/60Hz | Courant d'entrée < 3,5A
- **Sortie** : Puissance max 320W | DC 180-260 | Courant de sortie 1100-1500 mA | Calibrage 1500 mA
- **Protection & réseau** : Surtension 10KV/10KV | Courant d'appel 0A
- **Disjoncteurs (max)** : A10=2 | A13=3 | A16=4 | A20=5 B10=1 | B13=2 | B16=3 | B20=4 | B25=4 | B32=6 C6=1 | C10=1 | C13=2 | C16=3 | C20=7 | C25=9 | C32=11 D6=2 | D10=3 | D13=4 | D16=5 | D20=7 | D32=11

ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus** : Câble électrique sortant longueur 1.50M avec connecteur étanche , Bras articulé avec angle ajustable
- **Accessoires en option** :

Référence	Visuel	Description
FLADAPT60AE 845167		Adaptateur aluminium noir RAL9017 pour projecteur sur mât Ø60mm
FLSUPPORTSERA 845926		Support de serrage noir RAL9017 pour projecteur installation sur mat

LOGISTIQUE

- **Conditionnement** : Vendu à l'Unité
- **Colisage** : Dimensions 53 x 9,5 x 47 cm | Quantité(s) 1 pc(s) | Poids Brut 7,6 kg
- **Palettisation** : Quantités 27 pcs
- **Code EAN** 3662208025543
- **Code Douanier** 9405423990

VISUELS