



DESCRIPTIF CCTP

Armature industrielle rectangulaire à technologie LED pour installation à grande hauteur et espaces ouverts. Luminaire à répartition extensive du flux, low Glare UGR<22 (EN 12464-1). Flux lumineux sortant du luminaire 34960lm. Puissance raccordée 199W. Efficacité lumineuse 176lm/W. T° de couleur (CCT) blanc neutre 4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 @ 100 000Hrs. Corps en aluminium moulé sous haute pression résistant à la chaleur et corrosion. Dimensions L486xI306. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -30+50°C. Indices de protection IP65. Degré de résistance aux chocs IK10 avec grille de protection en option. Résistant aux balles des équipements sportifs. T° d'essai au fil incandescent 850°C. Driver intégré Dali2. Fourni avec filins de suspension.



Puissance
199W

Flux max
34960 lm


Efficacité
175 lm/W

T° Couleur
4000K

Angle
90°

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : UGR <22 | IRC >80 | SDMC <
- **Distribution du Flux** : % ULOR 0 | % DLOR 100 | Angle 90°
- **Technologie LED** : Composants SMD2835 | Durée de vie L80B10 100 000h
- **Conception** : Optique Lentilles | Diffuseur Transparent
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG1 | CE, RoHS




STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Aluminium et Polycarbonate | Diffuseur Polycarbonate
- **Finition** : RAL 9006
- **Résistance globale** : IP65 | IK10 (avec grille en option) | Test fil incandescent 850°
- **Orientable** : Non

INSTALLATION

- **Installation** : Sailli, Suspendu
- **Dimensions & Poids** : A486 x B306 x C64 mm | Poids 3400 Gr
- **Autres dimensions** :
- **Encastrement** : -
- **Température fonctionnement** : -30+50 °C
- **Recouvrable d'isolant** : Non



DRIVER

- **Modèle** : Driver Intégré Sosen SS-200NH-E260D | Dimensions 197 x 52,5 x 34 mm
- **Caractéristiques** : Classe Electrique I | IP67 | Variation Dali
- **Performances** : 0 Flicker (Non) | Efficacité 95% | Facteur de puissance > 0,95 | THD < 8%
- **Entrée** : Vac 100-277 | 50/60Hz | Courant d'entrée < 1,96A
- **Sortie** : Puissance max 200W | DC 180-260 | Courant de sortie 770-1000 mA | Calibrage mA
- **Protection & réseau** : Surtension CM: 6kV, DM: 6kV | Courant d'appel 130A
- **Disjoncteurs (max)** : B10=6 | B16=10 | B20=12 | C10=8 | C16=13 | C20=16

ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus** : 2 Filins de suspension réglables (2M), câble longueur 1,5m
- **Accessoires en option** :

Référence	Visuel	Description
BROLYMP2 846940		Etrier de fixation Aluminium pour Highbay OLYMP2 (Kit de 2 pièces)
GROLYMP2-1 846941		Grille de protection Aluminium pour Highbay OLYMP2 199W (Kit de 2 pièces)

LOGISTIQUE

- **Conditionnement** : Vendu à l'Unité
- **Colisage** : Dimensions 51 x 9 x 32 cm | Quantité(s) 1 pc(s) | Poids Brut 3,1 kg
- **Palettisation** :
- **Code EAN** 3662208024881
- **Code Douanier** 9405423990

VISUELS