

Gateway extérieure HGATEXTIZY



Description

Gateway/passerelle pour l'extérieur multi modes Wifi, Ethernet, Bluetooth, Zigbee Izy Connect



Vue de face



Vue arrière



Dimensions / Installation

- | | |
|---|---------------------|
| • Poids net | 1150Gr |
| • Dimensions (Longueur, largeur, hauteur) | 206.35x189.8x75.2mm |
| • Installation en extérieur | |

Se référer à la notice pour les instructions d'installation et de paramétrage

Caractéristiques

Performances RF

	WIFI	Zigbee	Bluetooth
Fréquence	2.400-2.4835Ghz	2.405-2.480Ghz	2.405-2.480Ghz
Réseau	WIFI 802.11 b/g/n	IEE 802.15.4	IEE 802.15.4
Transmission	20dBm	20dBm	20dBm
Canaux	CH1-CH14	CH11-CH26	CH11-CH26
Débit	11b:1,2,5,5,11(Mbps) 11g:6,9,12,18,24,36,48,54(MBPS) 11n:HT20 MCS0~7, HT40 MCS0-7	250Kbps	250Kbps

Paramètres 4G

Fréquence	LTE-FDD : B1 B3 B5 B8 LTE-TDD : B34 B38 B39 B40 B41
Taux de transfert des données	LTE-FDD: 10Mbps (downlink) /5Mbps (uplink) LTE-TDD: 8.96Mbps (downlink) /3.1Mbps (uplink) GSM: 85.6kbps (downlink) /85.6kbps (uplink)
Sensibilité	FDD B1: -98.5dBm FDD B3: -99.6dBm FDD B5: -99.2dBm FDD B8: -98.7dBm TDD B34: -99.2dBm TDD B38: -98.8dBm TDD B39: -99.5dBm TDD B40: -99.4dBm TDD B41: -98.9dBm EGSM900: -109.5dBm DCS1800: -109.5dBm

• Interfaces	1 port WAN 1 10/100M Ethernet (RJ45), 2 boutons, et 2 indicateurs
• Adaptateur secteur POE	Entrée100-240VAC 50/60 Hz Sortie 48V 0.35A
• Température de fonctionnement	-10+55°
• Température de stockage	-20+60°
• Taux d'humidité de fonctionnement	10 à 90% RH (sans condensation)
• Taux d'humidité de stockage	5 à 90% RH (sans condensation)

Données logistiques

• Code de commande	HGATEXTIZY 846968
• Gencode	3662208025185