

DESCRIPTIF CCTP



Ligne lumineuse linéaire à technologie LED pour installation suspendue ou saillie. Luminaire à répartition du flux 80°, low Glare UGR<19 (EN12464-1). Flux lumineux sortant du luminaire jusqu'à 4830lm. Puissance raccordée 40W. Efficacité lumineuse 130lm/W. T° de couleur (CCT) 3000-3500-4000K réglable. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 90. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs@25°C. Corps en Aluminium Blanc RAL9016 sans vis apparente, diffuseur micro prismatique. L1205xI60xH75mm. Poids 2.3kgs. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -25+40°C. Indices de protection IP20. Degré de résistance aux chocs IK02. T° d'essai au fil incandescent 850°C. Driver intégré 1-10V



Puissance
40W

Flux max
5280 lm

Efficacité
132 lm/W

T° Couleur
Réglable

Angle
70-90°

Puissance (W)	Déclinaison	Flux (Lm)	Réglages	mA
40	4000K	5280	Via switch au dos luminaire	1050
40	3500K	5190	Via switch au dos luminaire	1050
40	3000K	5070	Via switch au dos luminaire	1050

OPTIQUE


- **Qualité de lumière** : UGR <19 | IRC >90 | SDMC <2
- **Distribution du Flux** : % ULOR 0 | % DLOR 100 | Angle 70-90°
- **Technologie LED** : Composants SMD2835 | Durée de vie L80B10 100 000h
- **Conception** : Optique Diffuseur | Diffuseur Microprismatique
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG0 | CE, RoHS, ENEC

STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Aluminium | Diffuseur Polycarbonate
- **Finition** : Blanc RAL 9016
- **Résistance globale** : IP20 | IK02 | Test fil incandescent 850°
- **Orientable** : Non

INSTALLATION

- **Installation** : Applique, Sailli, Suspendu
- **Dimensions & Poids** : A1205 x B60 x C75 mm | Poids 2300 Gr
- **Encastrement** : Ø0 mm
- **Température fonctionnement** : -25+40 °C
- **Recouvrable d'isolant** : Non





DRIVER

- **Modèle** : Driver Déporté Boke BK-KHL040-1050AM | Dimensions 245 x 30 x 21 mm
- **Caractéristiques** : Classe Electrique I | IP20 | Variation 1-10V
- **Performances** : 0 Flicker (Oui) | Efficacité 89% | Facteur de puissance > 0,97 | THD < 13%
- **Entrée** : Vac 200-240 | 50/60Hz | Courant d'entrée < 0,24A
- **Sortie** : Puissance max 40W | DC 24-42 | Courant de sortie 600-1050 mA | Calibrage 1050 mA
- **Protection & réseau** : Surtension L-N:2KV,L-FG/N-FG:2KV | Courant d'appel 14,5A
- **Disjoncteurs (max)** : B10=16 | B13=21 | B16=25 | B20=32 | B25=40 | C10=27 | C13=35 | C16=42 | C20=53 | C25=66 | D10=34 | D13=44 | D16=54 | D20=67 | D25=84

DÉTECTION

- **Type** : Détecteur Infrarouge(PIR) Interne TY-MC182D IR B2 – En option
- **Technologie** : Gradation 0-10V | Protocole de communication Bluetooth 2.4Ghz
- **Contrôle & Gestion** : Paramétrage Via APPS ou Saas iZy Connect
- **Zone de couverture** : Hauteur de pose max 3m | Rayon de détection max Ø6m à 3m | Angle 360
- **Préavis d'extinction** : Oui



Réglages possibles

Sensibilité détection : Voir APPS ou Saas
 Délai allumage 100% : Voir APPS ou Saas
 Seuil de luminosité : Voir APPS ou Saas
 Durée préavis d'extinction : Voir APPS ou Saas
 Niveau éclairage durant préavis : Voir APPS ou Saas


Réglages par défaut

Sensibilité détection : -
 Délai allumage 100% : -
 Seuil de luminosité : -
 Durée préavis d'extinction : -
 Niveau éclairage durant préavis : -

ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus** : Driver
- **Accessoires en option** :

Référence	Visuel	Description
L2JONCTION-VB 847036		Connecteur en V Coloris Blanc pour Linéaire STARLINE + 2 grenouillères
L2DIFFUSEUR-30M 847040		Diffuseur prismatique + PC en rouleau de 30M pour STARLINE 2
L2JONCTION-CB 847037		Jonction en C Coloris Blanc pour STARLINE 2 + 2 grenouillères
L2JONCTION-I 847032		Jonction en I aluminium pour STARLINE 2 + 2 grenouillères
L2JONCTION-LB 847033		Jonction en L coloris Blanc RAL9003 pour STARLINE 2 + 2 grenouillères
L2JONCTION-TB 847034		Jonction en T Coloris Blanc RAL9003 pour STARLINE 2 + 3 grenouillères
L2JONCTION-XB 847035		Jonction en X Coloris Blanc RAL9003 pour STARLINE 2 + 4 grenouillères
L2JONCTION-YB 847038		Jonction en Y Coloris Blanc pour STARLINE 2 + 3 grenouillères
L2ALIMC-B 847031		Kit cable d'alimentation 5fils Blanc pour STARLINE 2 -L1800mm
L2KITSUSP 847041		Kit de suspension pour Linéaire STARLINE2 (2 x 1800mm)
L2KITAPPLIQ 847042		Kit montage en applique pour STARLINE 2

L2KITSAILLI 847043		Kit montage en sailli pour STARLINE 2
L2KITENCAST 847044		Kit montage encastré pour STARLINE 2
L2DETECT 847045		Module avec détecteur compatible iZy connect pour Linéaire STARLINE2
L2LEDUP-12 847039		Module éclairage indirect pour STARLINE2 L1205mm

LOGISTIQUE

- **Conditionnement :** Vendu à l'Unité
- **Colisage :** Dimensions 131,5 x 32 x 15 cm | Quantité(s) 6 pc(s) | Poids Brut 9,6 kg
- **Palettisation :**
- **Code EAN** 3662208026090
- **Code Douanier** 9405423990

VISUELS