



DESCRIPTIF CCTP

Ligne lumineuse linéaire à technologie LED pour installation suspendue ou saillie. Luminaire à répartition du flux 80°, low Glare UGR<19 (EN12464-1). Flux lumineux sortant du luminaire jusqu'à 5200lm. Puissance raccordée 24-32-40W réglable. Efficacité lumineuse 130lm/W. T°de couleur (CCT) 3000-3500-4000K réglable. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 90. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs@ 25°C. Corps en Aluminium Blanc RAL9016 sans vis apparente, diffuseur micro prismatique. L1205x160xH75mm. Poids 2.3kgs. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -25+40°C. Indices de protection IP20. Degré de résistance aux chocs IK02. T° d'essai au fil incandescent 850°C. Driver intégré Dali2. Produit certifié ENEC, EN 60598-2-22.



Puissance
24-32-40W

Flux max
5200 lm

Efficacité
130 lm/W


T° Couleur
Réglable

Angle
70-90°

Puissance (W)	Déclinaison	Flux (Lm)	Réglages	mA
24	4000K	3280	Via switch au dos luminaire	600
24	3500K	3190	Via switch au dos luminaire	600
24	3000K	3160	Via switch au dos luminaire	600
32	4000K	4260	Via switch au dos luminaire	800
32	3500K	4170	Via switch au dos luminaire	800
32	3000K	4090	Via switch au dos luminaire	800
40	4000K	5200	Via switch au dos luminaire	1050
40	3500K	5100	Via switch au dos luminaire	1050
40	3000K	4980	Via switch au dos luminaire	1050

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : UGR <19 | IRC >90 | SDMC <2
- **Distribution du Flux** : % ULOR 0 | % DLOR 100 | Angle 70-90°
- **Technologie LED** : Composants SMD2835 | Durée de vie L80B10 100 000h
- **Conception** : Optique Diffuseur | Diffuseur Microprismatique
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG0 | CE, RoHS, ENEC




STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Aluminium | Diffuseur Polycarbonate
- **Finition** : Blanc RAL 9016
- **Résistance globale** : IP20 | IK02 | Test fil incandescent 850°
- **Orientable** : Non

INSTALLATION


- **Installation** : Applique, Sailli, Suspendu
- **Dimensions & Poids** : A1205 x B60 x C75 mm | Poids 2300 Gr
- **Encastrément** : –
- **Température fonctionnement** : -25+40 °C
- **Recouvrable d'isolant** : Non



DRIVER

- **Modèle** : Driver Déporté Boke BK-DBL040E-A1050ADP | Dimensions 280 x 30 x 21 mm
- **Caractéristiques** : Classe Electrique I | IP20 | Variation Dali DT6
- **Performances** : 0 Flicker (Oui) | Efficacité 88% | Facteur de puissance > 0,97 | THD < 9%
- **Entrée** : Vac 200-240 | 50/60Hz | Courant d'entrée < 0,24A
- **Sortie** : Puissance max 45,5W | DC 24-42 | Courant de sortie 300-1050 mA | Calibrage 1050 mA
- **Protection & réseau** : Surtension L-N:2KV,L-FG/N-FG:4KV | Courant d'appel 15,875A
- **Disjoncteurs (max)** : B10=18 | B13=24 | B16=29 | B20=36 | B25=45 | C10=30 | C13=39 | C16=48 [C20 = 60 | C25=76 | D10=39 | D13=51 | D16=63 | D20=79 | D25=99

VISUELS




ACCESSOIRES

• **Accessoires inclus :** Driver

• **Accessoires en option :**

Référence	Visuel	Description
L2JONCTION-VB 847036		Connecteur en V Coloris Blanc pour Linéaire STARLINE + 2 grenouillères
L2DIFFUSEUR-30M 847040		Diffuseur prismatique + PC en rouleau de 30M pour STARLINE 2
L2JONCTION-CB 847037		Jonction en C Coloris Blanc pour STARLINE 2 + 2 grenouillères
L2JONCTION-I 847032		Jonction en I aluminium pour STARLINE 2 + 2 grenouillères
L2JONCTION-LB 847033		Jonction en L coloris Blanc RAL9003 pour STARLINE 2 + 2 grenouillères
L2JONCTION-TB 847034		Jonction en T Coloris Blanc RAL9003 pour STARLINE 2 + 3 grenouillères
L2JONCTION-XB 847035		Jonction en X Coloris Blanc RAL9003 pour STARLINE 2 + 4 grenouillères
L2JONCTION-YB 847038		Jonction en Y Coloris Blanc pour STARLINE 2 + 3 grenouillères
L2ALIMC-B 847031		Kit cable d'alimentation 5fils Blanc pour STARLINE 2 -L1800mm
L2KITSUSP 847041		Kit de suspension pour Linéaire STARLINE2 (2 x 1800mm)
L2KITAPPLIQ 847042		Kit montage en applique pour STARLINE 2

Référence	Visuel	Description
L2KITSAILLI 847043		Kit montage en sailli pour STARLINE 2
L2KITENCAST 847044		Kit montage encastré pour STARLINE 2
L2LEDUP-12 847039		Module éclairage indirect pour STARLINE2 L1205mm

LOGISTIQUE

- **Conditionnement** : Vendu à l'Unité
- **Colisage** : Dimensions 131,5 x 15 x 32 cm | Quantité(s) 6 pc(s) | Poids Brut 9,6 kg
- **Palettisation** :
- **Code EAN** 3662208025789
- **Code Douanier** 9405423990