

Caractéristiques

Type	LINÉAIRE RETAIL
Dimensions Produit (mm)	3400
Flux Utile (Lm)	10740
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	65
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	165
UGR	<25
LOR (%)	100
ULOR (%)	0
DLOR (%)	100
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	4000K
Type d'optique	Symétrique
Angle de diffusion (°)	90
Coloris/Finition	Noir
RAL	9005
Produit Orientable	Non

Matériaux Produit	Acier / Aluminium
Matériaux Diffuseur	Diffuseur PMMA

Composants LED	SMD
IP indice de protection eau et poussière	20
IK indice de protection contre les chocs	08
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	850
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC220-240
Facteur de Puissance (PF)	> 0,85
Température de Fonctionnement (°C)	-10+35
Température de Stockage (°C)	-10+50
Taux d'humidité	10-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off

Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	




Accessoires


Accessoires & Drivers Inclus	Pré-câblage Traversant section 2.5mm2
Accessoires & Drivers en option	Voir Rubrique Accessoires en option

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation	Saillie; Suspendu
Nombre de produits par disjoncteur	
B10=11/B16=18/C10=18/C16=30 (Max 20A)	
Dimensions Produit (mm)	A3400xB75xC46(2x1700 connectables)
Dimensions percement (mm)	
Poids Net (Gr)	5000
Produit recouvrable	Non
Environnement(s) d'installation	Commerce, Intérieur



Photométrie



Ellipse de MacAdam (SMDC) <3
Luminance à 65° (cd/m²)
Qualité visuelle UGR Transversal*
Qualité visuelle UGR Longitudinal*
* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20
Code Flux CIE

Normes

Durée de vie	L80B10 100 000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique	RG0
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	CE, EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 61000-3-2, EN 61000-4, EN 61000-4-11, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61547, EN 62471, EN 62493, IEC 62278, RoHS

. ENEC	Oui
. Eligibilité CEE*	* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	Intégré
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	
Puissance Totale en charge (W)	65 (+/-10%)
Variation	On-Off
Certifié Oflicker (anti-scintillement)	
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC220-240
Courant Entrée (A)	
Fréquence (Hz)	50/60HZ
Tension Sortie (V)	
Courant de Sortie (mA)	
Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
Efficacité (%)	
Facteur de Puissance (PF)	>0.95
THD (Taux de distortion harmonique)	
Protection Surtension	

Texte CCTP

Ligne lumineuse linéaire à technologie LED pour installation suspendue ou saillie. Luminaire à répartition du flux extensif 90°, low Glare (EN12464-1). Flux lumineux sortant du luminaire 10740lm. Puissance raccordée 65W.Efficacité lumineuse 165lm/W. T°de couleur (CCT) blanc neutre 4000K.Rendu des couleurs (IRC) Ra >80. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs@25°C. Corps en Aluminium Noir RAL9005, Diffuseur PMMA. L3400mm. Poids 5Kgs. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -10+35°C. Indices de protection IP20. Degré de résistance aux chocs IK08.T° d'essai au fil incandescent 850°C.

Données logistiques

Code de commande	LL3400N420S90NX3 846241	PCB Qté	Palette Qté
Gencode	3662208023389	PCB Poids Brut (Kg)	Palette Poids Brut (Kg)
Code série	846241	PCB Taille (cm)	Palette Taille (cm)

Accessoires

Référence	Visuel	Description
LLBORNANAX3 846242		Alimentation on-off pour système XLINE3
LLCSUSPAX3 846243		Cable de suspension longueur 5 m (paire) pour système linéaire XLINE3
LLECAPNAX3 846244		Bouchon de fin de ligne neutre coloris noir pour système linéaire XLINE3
LLETRIERAX3 846245		Etriers de fixation (paire) pour système linéaire XLINE3
LLKITSUSPAX3 846246		Kit de suspension 2 étriers acier + 2 cables longueur 5 m pour système linéaire XLINE3