



DESCRIPTIF CCTP

Spot 3 allumages à technologie LED à focale réglable pour installation sur rail. Répartition du flux intensif 36°. Flux lumineux sortant du luminaire 2960lm. Puissance raccordée 30W. Efficacité lumineuse 99lm/W. T°de couleur (CCT) blanc chaud 3000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 90. Durée de vie des LED L80B10 @ 100 000Hrs. Corps en aluminium noir RAL9005. Spot orientable sur un axe horizontal de 350° et vertical de 90°. Dimensions Ø120xH250mm. Poids 610gr. Classe électrique II. T° de fonctionnement : -20+45°C. Indices de protection IP20. Degré de résistance aux chocs IK06. T° d'essai au fil incandescent 650°C. Driver intégré On-Off. PF>0.90.



Puissance
30W

Flux max
2960 lm


Efficacité
98 lm/W

T° Couleur
3000K

Angle
36°

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : IRC >90 | SDMC <3
- **Distribution du Flux** : % ULOR 0 | % DLOR 100 | Angle 36°
- **Technologie LED** : Composants COB | Durée de vie L80B10 100 000h
- **Conception** : Optique | Diffuseur
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG1 | CE, RoHS, ENEC




STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Aluminium | Diffuseur Polycarbonate
- **Finition** : Noir RAL 9005
- **Résistance globale** : IP20 | IK06 | Test fil incandescent 650°
- **Orientable** : Oui | +/-90° Vertical et Rotation 350° Horizontal

INSTALLATION

- **Installation** : Sur rail
- **Dimensions & Poids** : ØA120 x C43 mm | Poids 610 Gr
- **Autres dimensions** :
- **Encastrement** : -
- **Température fonctionnement** : -20+40 °C
- **Recouvrable d'isolant** : Non



DRIVER

- **Modèle** : Driver Intégré Kgp SC34W650-850CG-4 | Dimensions 250 x 31 x 45 mm
- **Caractéristiques** : Classe Electrique II | IP20 | Variation On-Off
- **Performances** : 0 Flicker (Oui) | Efficacité 87% | Facteur de puissance > 0,9 | THD < 20%
- **Entrée** : Vac 220-240 | 50/60Hz | Courant d'entrée < 0,18A
- **Sortie** : Puissance max 34W | DC 198-264 | Courant de sortie 650-850 mA | Calibrage 750 mA
- **Protection & réseau** : Surtension L-N/2KV | Courant d'appel 31,6A
- **Disjoncteurs (max)** : B10=10 | B16=16 | C10=16 | C16=26

LOGISTIQUE

- **Conditionnement** : Vendu à l'Unité
- **Colisage** : Dimensions 48,5 x 49,5 x 31,5 cm | Quantité(s) 12 pc(s) | Poids Brut 8,52 kg
- **Palettisation** :
- **Code EAN** 3662208022498
- **Code Douanier** 9405423990

VISUELS

