

Caractéristiques

Type	STRIPLED LED
Dimensions Produit (mm)	5000
Flux Utile (Lm)	1200
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	12
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	100
UGR	
LOR (%)	
ULOR (%)	
DLOR (%)	
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	3000K
Type d'optique	
Angle de diffusion (°)	120
Coloris/Finition	Blanc
RAL	
Produit Orientable	Non
Matériaux Produit	Ruban Led
Matériaux Diffuseur	SMD2835-60 Leds/m
Composants LED	SMD
IP indice de protection eau et poussière	20
IK indice de protection contre les chocs	
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	>650
Classe Electrique	III
Tension Entrée (V)	AC12-24
Facteur de Puissance (PF)	
Température de Fonctionnement (°C)	-20+45
Température de Stockage (°C)	-20+65
Taux d'humidité	0-90%
Produit Gradable	Oui
	Selon Driver
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	




Accessoires


Accessoires & Drivers Inclus	Adhésif 3M au dos, Connecteur rapide
Accessoires & Drivers en option	Voir rubrique Accessoires en option

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation	Standard
Sécable tous les 100 mm	
Nombre de produits par disjoncteur	
Dimensions Produit (mm)	A5000xB10
Dimensions percement (mm)	
Poids Net (Gr)	260
Produit recouvrable	Non
Environnement(s) d'installation	Architectural, Bureau-Tertiaire, Café-Hotel-Restaurant, Commerce, Espace Public, Intérieur



Photométrie



Ellipse de MacAdam (SMDC)	<1
Luminance à 65° (cd/m²)	
Qualité visuelle UGR Transversal*	
Qualité visuelle UGR Longitudinal*	
* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20	
Code Flux CIE	

Normes

Durée de vie	L80B10 100 000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique	
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	CE, EN 55015:2013+A1:2015, EN 60598-1:2015, EN 60598-2-20:2015, EN 61547:2009, EN 62493:2010

. ENEC	Non
. Eligibilité CEE*	
* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique	

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	Déporté
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	
Puissance Totale en charge (W)	12 (+/-10%)
Variation	Selon Driver
Certifié Oflicker (anti-scintillement)	Non
Classe Electrique	III
Tension Entrée (V)	AC12-24
Courant Entrée (A)	
Fréquence (Hz)	
Tension Sortie (V)	
Courant de Sortie (mA)	
Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
Efficacité (%)	
Facteur de Puissance (PF)	
THD (Taux de distortion harmonique)	
Protection Surtension	

Texte CCTP

StripLed Led MAYA Rouleau 5000mm SMD2835-60 Leds/m 12W/m 1200/mlm 3000K IP20

Données logistiques

Code de commande

RLBC122005E

Gencode

3662208003008

Code série

PCB Qté

PCB Poids Brut (Kg)

PCB Taille (cm)

Palette Qté

Palette Poids Brut (Kg)

Palette Taille (cm)



Accessoires

Référence	Visuel	Description
5PFRL3306E		Profilé Aluminium avec capot Opaline L1000mm + 2 Bouchons fermeture + 2 clips de fixation pour StripLed MAYA, REDA, SIRAH et SIRAH+
CCRL12242005E 844735		Câble Connecteur rapide de redémarrage IP20 pour StripLed MAYA et REDA
DR075020MW 843928		Driver 75W IP20 On-Off pour StripLed MAYA, REDA, SIRAH et SIRAH+
DR150067MW 843929		Driver 150W IP67 On-Off pour StripLed MAYA, REDA, SIRAH et SIRAH+
DR150067MW 843929		Driver 150W IP67 On-Off pour StripLed MAYA, REDA, SIRAH et SIRAH+
DR240D67MW		Driver 240W IP67 Dim Dali pour StripLed MAYA et REDA
DR240N67MW		Driver 240W IP67 On-Off pour StripLed MAYA et REDA
DR350020MW		Driver 350W IP20 On-Off pour StripLed MAYA, REDA, SIRAH et SIRAH+